

Мотор майы RAVENOL HSV 0W-30

илешкектүүлүк: 0W-30

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1112117-001
Продукт коду:
1112117-001-01-999
Штрихкод:
4014835889835



4 L

Продукт коду:
1112117-004
Продукт коду:
1112117-004-01-999
Штрихкод:
4014835889866



5 L

Продукт коду:
1112117-005
Продукт коду:
1112117-005-01-999
Штрихкод:
4014835889897



10 L

Продукт коду:
1112117-010
Продукт коду:
1112117-010-01-999
Штрихкод:
4014835889927



20 L

Продукт коду:
1112117-020
Продукт коду:
1112117-020-01-999
Штрихкод:
4014835889941



20 L, ecobox

Продукт коду:
1112117-B20
Продукт коду:
1112117-B20-01-888
Штрихкод:
4014835890015



60 L

Продукт коду:
1112117-060



208 L

Продукт коду:
1112117-208



1 000 L

Продукт коду:

1112117-700

Жаңы формуласынын аркасында RAVENOL HSV SAE 0W-30 тө жогорку иштөө температурасында да коопсуз майлоочу пленканы камсыздайт жана буулануудан (кычкылдануу) же кокстоодон улам коррозиядан, ошондой эле мунай жоготуудан коргойт. Мыкты муздак баштоо касиеттери муздак баштоо фазасында майлоонун оптималдуу коопсуздугун камсыз кылат.

Күйүүчү майды олуттуу үнөмдөө менен **RAVENOL HSV SAE 0W-30** эмиссияны азайтып, айлана-чөйрөнү коргоого жардам берет.

RAVENOL HSV SAE 0W-30 минималдуу сүрүлүүнү, эскирүүнү жана күйүүчү майды үнөмдөөнү камсыздайт жана эң сонун муздак баштоо касиеттерине ээ.

Өндүрүүчүнүн спецификацияларына ылайык май алмаштыруу аралыгы узартылды.

Учурдагы API SP'ден улам LSPIден кошумча коргоо (төмөн ылдамдыкта алдын ала күйүүчү = күйүүчү майдын аз ылдамдыкта эрте тутанышы).

RAVENOL HSV SAE 0W-30 майын колдонуу

- Жарым-жартылай жана толук жүктөөдө күйүүчү майды үнөмдөө
- Бардык заманбап бензин кыймылдаткычтарында универсалдуу колдонуу.
- Моторду -30°Сден төмөн температурада да май менен тез майлоо.
- Мунай керектөөнү азайтуучу буулануу тенденциясы төмөн.
- Жаңгайсыз иштөө шарттарында да ылайдан, кокстоодон, деформациядан жана коррозиядан коргоо.
- Күйүү камераларында, поршень шакекчесинде жана клапандарда май калдыктары жок.
- Бардык май алмаштыруу аралыгы боюнча өзгөрүлбөгөн илешкектүүлүк, жогорку илешкектүүлүк индекси.
- Пломбалоочу материалдарга карата бейтараптуулук.
- Бардык коммерциялык мотор майлары менен аралаштырууга болот. Жуу барабандары талап кылынбайт.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SP	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	MB-Approval 229.6, Volvo VCC 95200377	
Тыгыздык 20°Сде	840 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	10.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	58.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	182	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.32 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	5160 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	24.900 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	10.2 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	238 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	8.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.2 %wt.	DIN 51575