

Мотор майы RAVENOL Turbo-C HD-C 15W-40

илешкектүүлүк: 15W-40

Минералдык



60 L

Продукт коду:
1113103-060
Продукт коду:
1113103-060-01-999
Штрихкод:
4014835724563



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1113103-D28



208 L

Продукт коду:
1113103-208
Продукт коду:
1113103-208-01-999
Штрихкод:
4014835724587



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1113103-D60



20 L, ecobox

Продукт коду:
1113103-B20



1 L

Продукт коду:
1113103-001
Продукт коду:
1113103-001-01-999
Штрихкод:
4014835724518



20 L

Продукт коду:
1113103-020
Продукт коду:
1113103-020-01-999
Штрихкод:
4014835724525



10 L

Продукт коду:
1113103-010
Продукт коду:
1113103-010-01-999
Штрихкод:
4014835724549



5 L

Продукт коду:
1113103-005
Продукт коду:
1113103-005-01-999
Штрихкод:
4014835724556



4 L

Продукт коду:
1113103-004



1 000 L

Продукт коду:
1113103-700

RAVENOL Turbo-C HD-C 15W-40 – минералдык мотор майы, жеңил бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуву жана түздөн-түз бүркүүчү системасы бар жана ансыз. Сүрүлүүнү жана эскирүүнү минималдаштырат.

Бензин кыймылдаткычтарына колдонууга ылайыктуу. Бекем майлоочу катмар түзөт жана сдвигке абдан жакшы туруктуулук, мыкты тазалоочу касиеттер жана картаюуга жогорку туруктуулук менен айырмаланат.

Колдонуу чөйрөсү:

Жыл бою аралаш автоунаа паркында бирдиктүү мотор майы катары колдонсо болот. Коммерциялык транспортто оор жүктөм шартында май алмаштыруу интервалын 45 миң км же 500 мотосаатка чейин узартууга мүмкүн, эгерде автоөндүрүүчү уруксат берсе.

RAVENOL Turbo-C HD-C 15W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Сдвигке жакшы туруктуулук
- Окислөөгө жогорку туруктуулук
- Шлам пайда болуусун алдын алуу
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык мүнөздөмөлөр
- Катализаторлордун тазалыгы
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Чектелген майлоодо да жогорку коопсуздук
- Муздак стартта мыкты сапат

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, CF-4, SL	
ACEA	A3, B4, E2	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	VW 501.01, VW 505.00	
Талаптарга жооп берет	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MAN M 3275-1, MB 229.1, MTU Type 2, Mack EO-L, Volvo VDS, ZF TE-ML 07C	
Тығыздык 20°Сде	873 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.4 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	107.2 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	137	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	244 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	8.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.1 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MAN M 3275-1, MB 229.1, MTU Typ 2, Mack EO-L, VOLVO VDS, ZF TE-ML 07C	

ОЕМ аналогдору

General Motors

19375071, 19375072, 19375073

Volkswagen Group

G052107M4, G052167A3, G052107S0, G052107M2, G052107M6

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
60 L	1113103-060-01-100	4014835631168 2200000019622 2200000033666

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
208 L	1113103-208-01-100	4014835631175 2200000037992
1 L	1113103-001-01-100 1113103-001-06-100 1113103-001-06-999	4014835100848 4014835631137 2200000034472
20 L	1113103-020-01-100	4014835631120 2200000029478 2200000031327
10 L	1113103-010-01-100	4014835631144 2200000035059
5 L	1113103-005-01-100	4014835100886 2200000030979 2200000040169
4 L	1113103-004-01-999	