

Мотор майы RAVENOL Formel Standard 10W-30

илешкектүүлүк: 10W-30

Минералдык



60 L

Продукт коду:
1113110-060
Продукт коду:
1113110-060-01-999
Штрихкод:
4014835724662



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1113110-D28



208 L

Продукт коду:
1113110-208
Продукт коду:
1113110-208-01-999
Штрихкод:
4014835724686



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1113110-D60



1 L

Продукт коду:
1113110-001
Продукт коду:
1113110-001-01-999
Штрихкод:
4014835724617



20 L, есobox

Продукт коду:
1113110-B20



20 L

Продукт коду:
1113110-020
Продукт коду:
1113110-020-01-999
Штрихкод:
4014835724624



10 L

Продукт коду:
1113110-010



5 L

Продукт коду:
1113110-005
Продукт коду:
1113110-005-01-999
Штрихкод:
4014835724655



4 L

Продукт коду:
1113110-004



1 000 L

Продукт коду:
1113110-700
Продукт коду:
1113110-700-01-999
Штрихкод:
4014835724679

RAVENOL Formel Standard SAE 10W-30 – минералдык мотор майы, жеңил бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуу менен жана ансыз, ошондой эле коммерциялык автотранспорт үчүн өндүрүлгөн.

Эскирүүнү жана картаюуну минималдаштырат. Илешкектүүлүк касиеттери жыл бою колдонууга мүмкүндүк берет. Алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнө жараша узартылышы мүмкүн.

Formel Standard SAE 10W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Коррозиядан жогорку коргоо
- Сдвигке жакшы туруктуулук
- Окислөөгө жогорку туруктуулук
- Жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Жарым кургак майлоодо жогорку бекемдик запасы
- Уплоттоочу материалдарга карата нейтралдуулук
- Жакшы ишке киргизүү сапаттары
- Цилиндрлерде, поршеньдерде, клапандарда, күйгүзүүчү шамдарда жана турбокомпрессорлордо жабышуу, кокстолуу жана шлам пайда болуусун алдын алуу
- Катализаторлор менен максималдуу шайкештик

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CD, SF	
ACEA	A2, B2	
Талаптарга жооп берет	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Тыгыздык 20°Сде	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	84.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	142	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	6000 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	21.400 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	244 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.9 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	

ОЕМ аналогдору

Ford

14A4D3, 1103055, XS4J10W30A1A, 5022524, A89SX19M544AA, 5019256, A87SX19M544B, 2161AE, 1010313, A95SX19M544ACA, 5019272, A87SX19M544A, 1359080, A87SX19M544AAA, 5022528, A89SX19M544EA, 1103057, XS4J10W30A1L, 5022530, A89SX19M544GA, 5019273, 1359064, A87SX19M544ABA, 145C85

Toyota

0888300115, 0888300116

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
60 L	1113110-060-01-100	4014835100558 2200000030672 2200000035202

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
208 L	1113110-208-01-100	4014835631689 2200000036360
1 L	1113110-001-01-100	4014835370203
	1113110-001-06-100	4014835100572
	1113110-001-06-999	2200000038449
20 L	1113110-020-01-100	4014835100541
10 L	1113110-010-01-999	
5 L	1113110-005-01-100	4014835370210
		2200000024862
		2200000028860
4 L	1113110-004-01-999	
1 000 L	1113110-001-06-100	2200000033024
		4014835100572