

Мотор майы RAVENOL HVE 10W-50 чоң жүрүшү бар автоунаалар үчүн

илешкектүүлүк: 10W-50

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1115101-001
Продукт коду:
1115101-001-01-999
Штрихкод:
4014835802940



5 L

Продукт коду:
1115101-005
Продукт коду:
1115101-005-01-999
Штрихкод:
4014835802964



10 L

Продукт коду:
1115101-010
Продукт коду:
1115101-010-01-999
Штрихкод:
4014835888210



20 L

Продукт коду:
1115101-020
Продукт коду:
1115101-020-01-999
Штрихкод:
4014835843356



20 L, eco box

Продукт коду:
1115101-B20
Продукт коду:
1115101-B20-01-888
Штрихкод:
4014835851931



60 L

Продукт коду:
1115101-060



208 L

Продукт коду:
1115101-208

RAVENOL HVE 10W-50 – чоң жүрүшү бар 100000 кмден ашык автоунаалар үчүн атайын жаңы формула боюнча иштелип чыккан синтетикалык мотор майы.

RAVENOL HVE 10W-50 бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуу менен жана ансыз, түздөн-түз бүркүүчү системасы бар автоунааларга сунушталат.

Курамындагы атайын кошулмалардын аркасында кыймылдаткычтын критикалык түйүндөрүн калыбына келтирет жана уплотнителдерди коргойт. Бул кыймылдаткычтын кызмат мөөнөтүн узартууга жардам берет, айрыкча эски автоунаалар үчүн маанилүү.

RAVENOL HVE 10W-50 бекем майлоочу катмарды жана сдвигке жогорку туруктуулукту камсыздайт, коргоочу кошулмалардын комплекси майдын сарпталышын азайтат жана пенообразование менен эскирүүдөн коргойт. Бул май бардык мезгилде колдонууга ылайыктуу жана 100 000 кмден ашык жүрүшү бар автоунаалар үчүн бензин жана дизель кыймылдаткычтарында майдын сарпталышын азайтат.

RAVENOL HVE 10W-50 кыймылдаткычтын кызмат мөөнөтүн узартат, майдын сарпталышын азайтат жана пенообразование менен эскирүүдөн коргойт. Кыймылдаткычтын тазалыгын камсыздайт.

RAVENOL HVE 10W-50 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Эскирүүдөн жогорку коргоо айрыкча жүктөм жана сейрек май алмаштыруу шартында
- Күйүүчү майды үнөмдөө
- Жакшы детергенттик жана жуугуч касиеттер, бул пенообразование деңгээлин азайтат
- Окислөөгө туруктуулугу менен майдын кызмат мөөнөтүн узартуу
- Муздак стартта мыкты сапат
- Жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Төмөн буулануу, майдын аз сарпталышы
- Катализаторлордун тазалыгы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Талаптарга жооп берет	MB 229.1	
Тыгыздык 20°Сде	852 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	17.15 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	115 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	163	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	5050 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	MB 229.1	

ОЕМ аналогдору

Hyundai XTeer

1041129, 1011129

Porsche

PCG04321020, PCG04321030, PCG04321000, PCG04321010, PCG04321022

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L, ecobox	1115101-B20-01-888	
60 L	1115101-060-01-999	
208 L	1115101-208-01-999	