

Мотор майы RAVENOL HVS 10W-60 чоң жүрүшү бар автоунаалар үчүн

илешкектүүлүк: 10W-60

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1115102-001
Продукт коду:
1115102-001-01-999
Штрихкод:
4014835802971



5 L

Продукт коду:
1115102-005
Продукт коду:
1115102-005-01-999
Штрихкод:
4014835802995



10 L

Продукт коду:
1115102-010
Продукт коду:
1115102-010-01-999
Штрихкод:
4014835888234



20 L

Продукт коду:
1115102-020



20 L, eco box

Продукт коду:
1115102-B20
Продукт коду:
1115102-B20-01-888
Штрихкод:
4014835850897



60 L

Продукт коду:
1115102-060
Продукт коду:
1115102-060-01-999
Штрихкод:
4014835843479



208 L

Продукт коду:
1115102-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1115102-D28

RAVENOL HVS 10W-60 – чоң жүрүшү бар 100 000 кмден ашык автоунаалар үчүн атайын жаңы формула боюнча иштелип чыккан синтетикалык мотор майы.

Бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуву менен жана ансыз, түздөн-түз бүркүүчү системасы бар автоунааларга сунушталат.

Курамындагы атайын кошулмалардын аркасында кыймылдаткычтын критикалык түйүндөрүн калыбына келтирет жана уплотнителдерди коргойт. Бул кыймылдаткычтын кызмат мөөнөтүн узартууга жардам берет, айрыкча эски автоунаалар үчүн маанилүү.

Майлоочу катмарды бекем кармап турат жана сдвигке абдан жакшы туруктуулук көрсөтөт, коргоочу кошулмалардын комплекси майдын сарпталышын азайтат жана пенообразование менен эскирүүдөн коргойт.

Бардык мезгилде колдонууга ылайыктуу, 100 000 кмден ашык жүрүшү бар автоунаалардын бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн. Майдын сарпталышын азайтат.

Кыймылдаткычтын кызмат мөөнөтүн узартат, майдын сарпталышын азайтат жана пенообразование менен эскирүүдөн коргойт. Кыймылдаткычтын тазалыгын камсыздайт.

RAVENOL HVS 10W-60 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Эскирүүдөн жогорку коргоо айрыкча жүктөм жана сейрек май алмаштыруу шартында
- Күйүүчү майды үнөмдөө
- Жакшы детергенттик жана жуугуч касиеттер, бул пенообразование деңгээлин азайтат
- Окислөөгө туруктуулугу менен майдын кызмат мөөнөтүн узартуу
- Муздак стартта мыкты сапат
- Жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Төмөн буулануу, майдын аз сарпталышы
- Катализаторлордун тазалыгы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Талаптарга жооп берет	MB 229.1	
Тыгыздык 20°Сде	853 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	22.1 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	155.6 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	169	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	5790 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	248 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	MB 229.1	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0100101, 0100103, 0100105, 100101, 100103, 100105, 0100102, 100102, 0100104, 100104

Porsche

PCG04321005, 00004320930, PCG04321025, 00004320981, PCG04321015, 00004320931, PCG04321080

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L, ecobox	1115102-B20-01-888	
208 L	1115102-208-01-999	