

Мотор майы RAVENOL SVE 5W-30 чоң жүрүшү бар автоунаалар үчүн

илешкектүүлүк: 5W-30

Жарым синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1116101-001
Продукт коду:
1116101-001-01-999
Штрихкод:
4014835802704



5 L

Продукт коду:
1116101-005
Продукт коду:
1116101-005-01-999
Штрихкод:
4014835802810



10 L

Продукт коду:
1116101-010
Продукт коду:
1116101-010-01-999
Штрихкод:
4014835888494



20 L

Продукт коду:
1116101-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1116101-B20
Продукт коду:
1116101-B20-01-888
Штрихкод:
4014835851955



60 L

Продукт коду:
1116101-060



208 L

Продукт коду:

1116101-208

RAVENOL SVE Standard Viscosity Ester Oil SAE 5W-30 – жарым синтетикалык мотор майы, жаңы формула боюнча, 100 000 кмден ашык жүрүшү бар автоунаалар үчүн атайын иштелип чыккан.

Бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуву менен жана ансыз, түздөн-түз бүркүүчү системасы бар автоунааларга сунушталат.

Курамындагы атайын кошулмалардын аркасында кыймылдаткычтын критикалык түйүндөрүн калыбына келтирет жана уплотнителдерди коргойт. Бул кыймылдаткычтын кызмат мөөнөтүн узартууга жардам берет, айрыкча эски автоунаалар үчүн маанилүү.

Майлоочу катмарды бекем кармап турат жана сдвигке абдан жакшы туруктуулук көрсөтөт, коргоочу кошулмалардын комплекси майдын сарпталышын азайтат жана пенообразование менен эскирүүдөн коргойт.

Бардык мезгилде колдонууга ылайыктуу, 100 000 кмден ашык жүрүшү бар автоунаалардын бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн. Майдын сарпталышын азайтат. Кыймылдаткычтын кызмат мөөнөтүн узартат, майдын сарпталышын азайтат жана пенообразование менен эскирүүдөн коргойт. Кыймылдаткычтын тазалыгын камсыздайт.

RAVENOL SVE 5W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Эскирүүдөн жогорку коргоо
- Күйүүчү майды үнөмдөө
- Жакшы детергенттик жана жуугуч касиеттер, бул пенообразование деңгээлин азайтат
- Окислөөгө туруктуулугу менен майдын кызмат мөөнөтүн узартуу
- Муздак стартта мыкты сапат
- Жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Төмөн буулануу, майдын аз сарпталышы
- Катализаторлордун тазалыгы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Талаптарга жооп берет	BMW Longlife-01, MB 229.5, VW 501.01, VW 502.00, VW 505.00	
Тыгыздык 20°Сде	850 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12.35 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	72.33 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	170	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.57 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	5590 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	24.100 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	9.3 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	236 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	9.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.31 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	BMW Longlife-01, MB 229.5, VW 501 01, VW 502 00, VW 505 00	

ОЕМ аналогдору

Chrysler

68523018AA, 68349315AA, 68523017AA, 68349311AA

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L, еcobox	1116101-B20-01-888	
60 L	1116101-060-01-999	

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
208 L	1116101-208-01-999	