

Мотор майы RAVENOL HVT 5W-50 чоң жүрүшү бар автоунаалар үчүн

илешкектүүлүк: 5W-50

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1116102-001
Продукт коду:
1116102-001-01-999
Штрихкод:
4014835802919



5 L

Продукт коду:
1116102-005
Продукт коду:
1116102-005-01-999
Штрихкод:
4014835802933



20 L

Продукт коду:
1116102-020
Продукт коду:
1116102-020-01-999
Штрихкод:
4014835843653



20 L, ecobox

Продукт коду:
1116102-B20
Продукт коду:
1116102-B20-01-888
Штрихкод:
4014835861121



60 L

Продукт коду:
1116102-060
Продукт коду:
1116102-060-01-999
Штрихкод:
4014835843677



208 L

Продукт коду:
1116102-208
Продукт коду:
1116102-208-01-999
Штрихкод:
4014835843691

RAVENOL HVT 5W-50 – синтетикалык мотор майы, жаңы рецептура боюнча атайын 100000 км ашык жүргөн унаалар үчүн иштелип чыккан.

Көп жүргөн, турбонаддуу бар же жок, түз впрысктуу бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн сунушталат.

Рецептурада колдонулган атайын кошумча компоненттердин комплекси кыймылдаткычтын маанилүү түйүндөрүн калыбына келтирип, сальниктерди коргойт. Мунун натыйжасында кыймылдаткычтын

иштөө мөөнөтү узарат, бул эски унаалар үчүн өзгөчө маанилүү.

Өзгөчө бекем май пленкасын жана абдан жакшы кесилүүгө туруктуулукту камсыздайт, коргоочу кошулмалардын комплекси майдын сарпталышын азайтат жана көбүктөнүүгө жана эскирүүгө каршы коргоону камсыздайт.

Бул көп мезгилдүү мотор майы, 100000 км ашык жүргөн бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, майдын сарпталышын азайтып, кыймылдаткычтын иштөө мөөнөтүн узартат, көбүктөнүү жана эскирүүгө каршы коргойт. Кыймылдаткычтын тазалыгын кепилдейт.

RAVENOL HVT 5W-50 колдонуу камсыздайт:

- Эскирүүгө каршы жогорку коргоону жана катализаторлордун тазалыгын
- Отун үнөмдүүлүгүн
- Жакшы детергенттик жана тазалоочу касиеттерин, бул көбүктөнүүнү азайтат
- Майдын иштөө мөөнөтүн узартууну, кычкылданууга туруктуулугу менен
- Муздак стартта мыкты касиеттерин
- Абдан жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттерин
- Төмөн бууланууну, майдын аз сарпталышын
- Катализаторлордун тазалыгын

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Талаптарга жооп берет	MB 229.1	
Тыгыздык 20°Сде	847 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	18.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	119.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	186	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	4.7 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	5400 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	37.900 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	7.7 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	242 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.25 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	MB 229.1	

ОЕМ аналогдору

Alpine

101420, 0101420, 101423, 101425, 0101423, 0101425, 101428, 101422, 0101428, 0101422, 101424, 0101424

Ford

1009372, A95SX19M544DA, 5023421, A89SX19M544ARA, 1220874, 2U7J5W40B5A, 5023418, A89SX19M544ALA, 1009363, A95SX19M544FA, 1009366, A95SX19M544BA, 5023419, A89SX19M544AMA

Pentosin

8035117, 119280000, 8331305, 8035206, 8035216

Porsche

PCG04321040, PCG04321050, PCG04321060, PCG04321070

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L, ecobox	1116102-B20-01-888	