

RAVENOL HVP 15W-50 көп жол жүргөн автоунаалар үчүн мотор майы

илешкектүүлүк: 15W-50

Жарым синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1116104-001
Продукт коду:
1116104-001-01-999
Штрихкод:
4014835803008



5 L

Продукт коду:
1116104-005
Продукт коду:
1116104-005-01-999
Штрихкод:
4014835803022



20 L

Продукт коду:
1116104-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1116104-B20
Продукт коду:
1116104-B20-01-888
Штрихкод:
4014835863132



60 L

Продукт коду:
1116104-060
Продукт коду:
1116104-060-01-999
Штрихкод:
4014835843875



208 L

Продукт коду:
1116104-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1116104-D28

RAVENOL HVP 15W-50 – бул 100 000 кмден ашык жүргөн автоунаалар үчүн атайын жаңы формула менен иштелип чыккан жарым синтетикалык мотор майы.

Көп жол жүргөн, турбосу бар же жок, түз инжекциялуу бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн сунушталат.

Курамында колдонулган атайын кошулмалардын комплекси кыймылдаткычтын маанилүү түйүндөрүн калыбына келтирип, сальниктерди коргойт. Мунун аркасында кыймылдаткычтын иш мөөнөтү узартат, бул эски автоунаалар үчүн өзгөчө маанилүү.

Коргоочу кошулмалардын комплекси майдын чыгымын азайтып, көбүктөнүүдөн жана эскирүүдөн коргойт, туруктуу май пленкасын камсыздайт.

100 000 кмден ашык жол жүргөн бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн бардык сезонго ылайыктуу мотор майы болуп саналат, майдын чыгымын азайтат, кыймылдаткычтын иш мөөнөтүн узартат, майдын чыгымын төмөндөтөт жана көбүктөнүүдөн, эскирүүдөн коргойт. Кыймылдаткычтын тазалыгын камсыздайт.

RAVENOL HVP 15W-50 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Отунду үнөмдөө
- Детергенттик жана тазалоочу касиеттердин жакшы болушу, бул көбүктөнүүнү азайтат
- Кычкылданууга жогорку туруктуулугу аркасында узак кызмат мөөнөтү
- Муздак абалда ишке киргизүүдө эң сонун касиеттер
- Илешкектүүлүк-температуралык көрсөткүчтөрдүн эң сонундугу
- Төмөн буулануу, майдын аз чыгымы
- Катализаторлордун тазалыгы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Талаптарга жооп берет	MB 229.1	
Тыгыздык 20°Сде	866 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	18.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	139.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	152	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -20°Сде	5710 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-30 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	242 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	MB 229.1	

ОЕМ аналогдору

Volvo

3809428, 3842344, 3809432, 1141507, 1141539, 3809429, 3842343, 3858061, 3809433, 3809431, 3809430, 1141501, 1141514, 1141504, 1141543, 1141532, 1141542

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
208 L	1116104-208-01-999	