

RAVENOL SVP 15W-40 көп жол жүргөн автоунаалар үчүн мотор майы

илешкектүүлүк: 15W-40**Минералдык****1 L**

Продукт коду:
1117100-001
Продукт коду:
1117100-001-01-999
Штрихкод:
4014835802889

**4 L**

Продукт коду:
1117100-004
Продукт коду:
1117100-004-01-999
Штрихкод:
4014835849143

**5 L**

Продукт коду:
1117100-005
Продукт коду:
1117100-005-01-999
Штрихкод:
4014835802902

**20 L**

Продукт коду:
1117100-020

**20 L, eco box**

Продукт коду:
1117100-B20

**60 L**

Продукт коду:
1117100-060

**208 L**

Продукт коду:
1117100-208

RAVENOL SVP 15W-40 – бул 100 000 кмден ашык жүргөн автоунаалар үчүн атайын жаңы формула менен иштелип чыккан минералдык мотор майы.

Көп жол жүргөн, турбосу бар же жок, түз инъекциялуу бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн сунушталат.

Курамында колдонулган атайын кошулмалардын комплекси кыймылдаткычтын маанилүү түйүндөрүн калыбына келтирип, сальниктерди коргойт. Мунун аркасында кыймылдаткычтын иш мөөнөтү узарат, бул эски автоунаалар үчүн өзгөчө маанилүү.

Коргоочу кошулмалардын комплекси майдын чыгымын азайтып, көбүктөнүүдөн жана эскирүүдөн коргойт, туруктуу май пленкасын камсыздайт.

100 000 кмден ашык жол жүргөн бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн бардык сезонго ылайыктуу мотор майы болуп саналат, майдын чыгымын азайтат.

Кыймылдаткычтын иш мөөнөтүн узартат, майдын чыгымын төмөндөтөт жана көбүктөнүүдөн, эскирүүдөн коргойт. Кыймылдаткычтын тазалыгын камсыздайт.

RAVENOL SVP 15W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Эскирүүдөн жогорку коргоо, бул өзгөчө жүктөм көп болгондо жана майды сейрек алмаштырганда маанилүү
- Отунду үнөмдөө
- Детергенттик жана тазалоочу касиеттердин жакшы болушу, бул көбүктөнүүнү азайтат
- Кычкылданууга туруктуулугу аркасында майдын кызмат мөөнөтү узарат
- Илешкектүүлүк-температуралык көрсөткүчтөрдүн эң сонундугу
- Төмөн буулануу, майдын аз чыгымы
- Катализаторлордун тазалыгы
- Муздак абалда ишке киргизүүдө эң сонун касиеттер

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, SJ	
ACEA	A3, B4	
Талаптарга жооп берет	MAN 271, MB 229.1, VW 505.00, ZF TE-ML 07C	
Тыгыздык 20°Сде	873	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.4	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	107.2	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	137	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	8.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.1 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	MAN 271, MB 229.1, VW 505 00, ZF TE-ML 07C	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0100021, 0100023, 0100024, 0100025, 100021, 100023, 100024, 100025, 0100022, 100022

General Motors

88900932, 88900933, 88900930, 88900931

Land Rover

STC9181, STC8255, STC8954, STC8257, STC8254, STC8953, STC8256, STC9180, STC9184

Opel

1942047, 93165217, 90544113, 1942197, 93165218, 1942048, 1942194, 90544109, 1942034, 91132248, 1942195, 90544110, 1942038, 93165031, 1942015, 93165617, 1942196, 90544112, 1942066, 93165618, 4200562, 9121958, 1942198, 90544114, 1942050, 93165220, 1942032, 93165029, 1942049, 93165219, 1942199, 90544111, 1942037, 91155640

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
4 L	1117100-004-01-999	

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L, ecobox	1117100-B20-01-888	
60 L	1117100-060-01-999	
208 L	1117100-208-01-999	