

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 30 ретро-автоунаалар үчүн мотор майы

илешкектүүлүк: 30W

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1118113-001
Продукт коду:
1118113-001-01-999
Штрихкод:
4014835845350



5 L

Продукт коду:
1118113-005
Продукт коду:
1118113-005-01-999
Штрихкод:
4014835845374



20 L

Продукт коду:
1118113-020



60 L

Продукт коду:
1118113-060

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 30 API SB – май фильтри бар же жок классикалык (ретро-автоунаалар) үчүн минералдык, бир түрдөгү мотор майы. Жогорку тазаланган минералдык негиздеги майдан жана рецептурага ылайык керектүү кошулмалар пакетинен жасалган. Кычкылданууга туруктуу, көбүктөнбөйт жана мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттерге ээ. Төмөн катып калуу температурасынын аркасында, май төмөн жана жогорку температураларда эң сонун агымдуулукка ээ болуп, мыкты майлоо касиеттерин камсыздайт.

1951-жылга чейинки чыгарылган бензин кыймылдаткычы бар көпчүлүк классикалык автоунаалар үчүн колдонулат. Заманбап кыймылдаткычтарда колдонуу кыймылдаткычтын бузулушуна алып келиши мүмкүн.

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 30 API SB 1951-жылга чейинки автоунаалардын кыймылдаткычтары үчүн, API SB сапат деңгээлиндеги май талап кылынганда колдонулат.

Май тандоодо жана колдонууда автоөндүрүүчүнүн сунуштамаларын аткарыңыз.

Oldtimer Classic SAE 30 API SB колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Коррозиядан коргоо
- Сдвигге жакшы туруктуулук
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Детергенттик жана тазалоочу касиеттердин жакшы болушу
- Муздак абалда ишке киргизүүдө эң сонун касиеттер
- Нагар жана чөгүндүлөрдүн пайда болушунан коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SB	
Тығыздык 20°Сде	877 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	11.41 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	103.3 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	96	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-12 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	266 °C	DIN EN ISO 2592

ОЕМ аналогдору

BMW

83210398770