

Мотор майы RAVENOL EDT Extra Duty Truck 5W-30

илешкектүүлүк: 5W-30

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1121106-001



5 L

Продукт коду:
1121106-005



10 L

Продукт коду:
1121106-010
Продукт коду:
1121106-010-01-999
Штрихкод:
4014835875845



20 L

Продукт коду:
1121106-020
Продукт коду:
1121106-020-01-999
Штрихкод:
4014835875913



20 L, eco box

Продукт коду:
1121106-B20



60 L

Продукт коду:
1121106-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1121106-D60



208 L

Продукт коду:
1121106-208
Продукт коду:
1121106-208-01-999
Штрихкод:
4014835876026



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1121106-D28



1 000 L

Продукт коду:
1121106-700

RAVENOL Extra Duty Truck 5W-30 — синтетикалык, күйүүчү майды үнөмдөөчү, жүк ташуучу унаалар үчүн арналган мотор майы. Бул майдын курамында сульфаттуу күлдүн деңгээли төмөн (Low SAPS), жана ал жаңы технологиядагы кошулмалар менен тандалган базалык майлардын негизинде жасалган.

Бул май өзгөчө оор эксплуатациялык шарттарда, жылдын каалаган мезгилинде дизелдик кыймылдаткычтар үчүн атайын иштелип чыккан. EURO IV, EURO V жана EURO VI стандарттарына жооп берген кыймылдаткычтарда, күкүрттүн деңгээли төмөн дизелдик отун менен колдонууга эң ылайыктуу. SAE 5W-30 илешкектүүлүк диапозону тышкы абанын төмөн температурасында кыймылдаткычты ишенимдүү суукка ишке киргизүүнү жана жогорку жумушчу температурада толук кандуу майлоону камсыздайт. Үйкөлүү жана эскирүү деңгээли төмөндөйт.

RAVENOL Extra Duty Truck 5W-30 сажевый фильтр жана катализикалык нейтрализатор менен, ошондой эле ансыз кыймылдаткычтарда колдонууга ылайыктуу жана low SAPS технологиясынын өзгөчө талаптарын эске алуу менен иштелип чыккан. Күкүрт, фосфор жана сульфаттуу күлдүн курамы төмөн.

RAVENOL Extra Duty Truck 5W-30 окислениеге жана кесилүүгө жогорку туруктуулук, ошондой эле деаэрациялоо касиеттери жакшыртылган, бул API CK-4 акыркы талаптарына толук жооп берет жана алардан ашып өтөт.

RAVENOL Extra Duty Truck 5W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Өтө төмөн температурада кыймылдаткычты ишенимдүү суукка ишке киргизүү
- Май алмаштыруу интервалын узартуу жана табигый ресурстарды коргоо
- Low SAPS = сульфаттуу күлдүн, фосфордун жана күкүрттүн курамы төмөн
- Майдын аз сарпталышы, буулануу ылдамдыгынын төмөн болушу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CI-4 Plus, CK-4, SN	
ACEA	E11, E6, E7, E8, E9	
JASO	DH-2	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	DAF PSQL 2.1E (-LD), DTFR 15C110, DTFR 15C120, MAN M 3677, MAN M 3691, MAN M 3775, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5	
Талаптарга жооп берет	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF PSQL 2.4 LD, DDC 93K222, Deutz DQC IV-18 LA, Ford WSS-M2C 213-A, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 228.51, MB 228.52, MTU Type 3.1, Volvo VDS-5	
Тығыздык 20°Сде	852.6 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	73.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	164	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	5994 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	19.800 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-46 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	11.8 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	9.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.97 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF PSQL 2.4 LD, Detroit Diesel DDC 93K222, Deutz DQC IV-18 LA, Ford WSS-M2C213-A, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 228.51, MB 228.52, MTU Typ 3.1, VOLVO VDS-5	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0100414, 100414, 0100413, 100413, 0100415, 100415

DAF

1659972, 1659972G

MAN

ZR110010820, 09110010021, 09110010820

Scania

2628669, 2574915

Volvo

CHO257008GALLON, MVBV5W30PAIL, MVBV5W30DRUM