

Мотор майы **RAVENOL Super Performance Truck 5W-30**

илешкектүүлүк: 5W-30

Жарым синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1122102-001



5 L

Продукт коду:
1122102-005
Продукт коду:
1122102-005-01-999
Штрихкод:
4014835725751



10 L

Продукт коду:
1122102-010
Продукт коду:
1122102-010-01-999
Штрихкод:
4014835725744



20 L

Продукт коду:
1122102-020
Продукт коду:
1122102-020-01-999
Штрихкод:
4014835725720



20 L, ecobox

Продукт коду:
1122102-B20



60 L

Продукт коду:
1122102-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1122102-D60
Продукт коду:
1122102-D60-01-888
Штрихкод:
4014835725737



208 L

Продукт коду:
1122102-208
Продукт коду:
1122102-208-01-999
Штрихкод:
4014835725782



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1122102-D28
Продукт коду:
1122102-D28-01-888
Штрихкод:
4014835725706



1 000 L

Продукт коду:
1122102-700

RAVENOL Super Performance Truck SAE 5W-30 — USHPD класстагы, жогорку кошулмалар кошулган, агымдуулугу жогору мотор майы, синтетикалык базалык майлар жана атайын кошулмалардын пакети менен. Жүк ташуучу унаалардын, автобустардын жана курулуш техникасынын жогорку жүктөмдүү турбодизелдеринде жыл бою колдонууга ылайыктуу.

Автоунаалардын аралаш паркы үчүн универсалдуу мотор майы катары, EURO 1, 2, 3, 4, жана EURO 5 класстагы дизелдик кыймылдаткычтарда колдонсо болот. Эгерде автопроизводитель башкача көрсөтмөсө, бул майды колдонууда алмаштыруу интервалын 100 000 кмге чейин узартса болот.

Super Performance Truck SAE 5W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Окисление процесстерине жогорку туруктуулук
- Жогорку температураларда эң сонун туруктуулук
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Отунду үнөмдөө аркылуу экономия
- Окислөөгө жогорку туруктуулугу менен узак кызмат мөөнөтү
- Жогорку жүктөмдө да туруктуу май пленкасы
- Абдан жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Төмөн буулануу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, CI-4	
ACEA	E4, E7	
JASO	DH-1	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	Renault RXD	
Талаптарга жооп берет	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 13D110 (MB 235.28), DTFR 15B120 (MB 228.5), Global DHD-1, MAN M 3277, MB 228.5, MB 235.28, MTU Type 3, Mack EO-M Plus, Scania LDF-3, Voith Retarder B, Volvo VDS-3	
Туура келет	IVECO	
Тыгыздык 20°Сде	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	11.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	69.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	161	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	6000 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	16.200 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	10.1 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	242 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	13 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 13D110 (MB 235.28), DTFR 15B120 (MB 228.5), Global DHD-1, IVECO, JASO DH-1, MAN M 3277, MB 228.5, MB 235.28, MTU Typ 3, Mack EO-M Plus, Scania LDF-3, VOLVO VDS-3, Voith Retarder B	

ОЕМ аналогдору

Hino

HRLIE05W30C

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1122102-001-01-999	
	1122102-001-06-999	
10 L	1122102-010-01-999	
20 L	1122102-020-01-100	4014835638013
		2200000035943
		2200000037596
60 L	1122102-060-01-999	
208 L	1122102-208-01-100	4014835638082
	1122102-208-01-909	4014835803053
		2200000032256
208 L	1122102-208-01-100	2200000032256
		4014835638082