

Мотор майы RAVENOL Euro VI Truck 10W-40

илешкектүүлүк: 10W-40

Жарым синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1122108-001
Продукт коду:
1122108-001-01-999
Штрихкод:
4014835771314



5 L

Продукт коду:
1122108-005
Продукт коду:
1122108-005-01-999
Штрихкод:
4014835771352



10 L

Продукт коду:
1122108-010
Продукт коду:
1122108-010-01-999
Штрихкод:
4014835771345



20 L

Продукт коду:
1122108-020
Продукт коду:
1122108-020-01-999
Штрихкод:
4014835771321



20 L, ecobox

Продукт коду:
1122108-B20



60 L

Продукт коду:
1122108-060
Продукт коду:
1122108-060-01-999
Штрихкод:
4014835771369



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1122108-D60



208 L

Продукт коду:
1122108-208
Продукт коду:
1122108-208-01-999
Штрихкод:
4014835771383



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1122108-D28



1 000 L

Продукт коду:
1122108-700

RAVENOL EURO VI Truck SAE 10W-40 — универсалдуу жарым синтетикалык мотор майы, жүк ташуучу унаалар үчүн атайын тандалган кошулмалар пакетинин негизинде жасалган, курамында сульфаттуу күлдүн деңгээли төмөн (Low SAPS), ошондой эле дизелдик кыймылдаткычтар үчүн.

EURO4, EURO 5 жана EURO 6 стандарттарына жооп берген кыймылдаткычтарда, күкүрттүн деңгээли төмөн дизелдик отун менен колдонууга абдан ылайыктуу. RAVENOL EURO VI Truck SAE 10W-40 — сажевый фильтри, катализикалык нейтрализатору бар жана жок техника үчүн коюлган талаптарды аткарат.

SAE 10W-40 илешкектүүлүк диапозону суук мезгилде ишенимдүү ишке киргизүүнү жана жогорку жумушчу температурада майлоону камсыз кылат, эскирүүдөн коргойт.

RAVENOL EURO VI Truck SAE 10W-40 — SHPD (Super High Performance Diesel) класстагы май, сажевый фильтри бар техникага жана Low SAPS технологиясына талаптарга жооп берет.

Колдонуу чөйрөсү:

RAVENOL EURO VI Truck SAE 10W-40 — бардык мезгилде колдонууга ылайыктуу мотор майы, чыгарылган газдардын эмиссиясына жогорку талаптар коюлган автоунаалар үчүн.

RAVENOL EURO VI Truck SAE 10W-40 төмөнкүлөр үчүн колдонулат: турбонаддуу бар жана жок дизелдик кыймылдаткычтар, ошондой эле EURO4, EURO 5 жана EURO 6 класстагы кыймылдаткычтар.

Классификация жана спецификациялар:

RAVENOL EURO VI Truck SAE 10W-40 төмөнкү стандарттарга жана спецификацияларга жооп берет: Спецификациялар:

ACEA E9, API CJ-4/SN

Допусткатар: Deutz DQC III-10 LA, MB-Freigabe 228.51, Cummins CES 20076/77, MTU Typ 3.1 (бардык MTU кыймылдаткычтары жана DDC кыймылдаткычтарынын 2000/4000 сериялары, 1800, 8000, 956 TB31/32/33/34, 1163 TB32 Genset жана 60 серияларынан тышкары)

Аткарылган талаптар: Renault RLD-2, RXD, MACK EO-N, Scania LDF-2, MTU Typ 3, MAN M3477, M3271-1, VOLVO VDS-3

Артыкчылыктары жана касиеттери

RAVENOL EURO VI Truck SAE 10W-40 төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Эскирүүдөн эң сонун коргоо
- Окисление процесстерине жогорку туруктуулук
- Жогорку температурада эң сонун туруктуулук
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Күйүүчү майдын сарпталышын азайтуу менен экономия
- Окислөөгө жогорку туруктуулуктун аркасында узак кызмат мөөнөтү
- Абдан төмөн температураларда да суукка ишке киргизүүдөгү мыкты көрсөткүчтөр
- Абдан жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Тыгыздоочу материалдарга нейтралдуу таасир
- PAO жана HC базалык майларынын буулануу жоготуулары төмөн болгондуктан, майдын аз сарпталышы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CJ-4, SN	
ACEA	E9	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, DTFR 15C110, Deutz DQC IV-10 LA, MTU Type 3.1	
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-10902, Ford WSS-M2C 171-E, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 228.51, MTU Type 3, Mack EO-N, Renault RLD-2, Renault RXD, Scania LDF-2, Volvo VDS-3	
Тығыздык 20°Сде	856 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	99.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	155	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	4.1 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	6690 mPa*s	ASTM D5293
Айлануучу илешкектүүлүк (MRV) -30°Сде	18.000 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	6.7 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	249 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.86 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Chrysler MS-10902, Ford WSS-M2C171-E, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 228.51, MTU Typ 3, Mack EO-N, Renault RLD-2, Renault RXD, Scania LDF-2, VOLVO VDS-3	

ОЕМ аналогдору

MAN

09110010153

Scania

1901134, 1901650, 2132428, 2132429, 1901649, 1901132, 1901133

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1122108-001-06-999	
10 L	1122108-010-01-999	