

RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30

мотор майы

илешкектүүлүк: 10W-30

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1123205-001
Продукт коду:
1123205-001-01-999
Штрихкод:
4014835726215



60 L

Продукт коду:
1123205-060
Продукт коду:
1123205-060-01-999
Штрихкод:
4014835726260



208 L

Продукт коду:
1123205-208
Продукт коду:
1123205-208-01-999
Штрихкод:
4014835726284



20 L, ecobox

Продукт коду:
1123205-B20



20 L

Продукт коду:
1123205-020
Продукт коду:
1123205-020-01-999
Штрихкод:
4014835726222



10 L

Продукт коду:
1123205-010
Продукт коду:
1123205-010-01-999
Штрихкод:
4014835726246



5 L

Продукт коду:
1123205-005
Продукт коду:
1123205-005-01-999
Штрихкод:
4014835726253



1 000 L

Продукт коду:
1123205-700

RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30 **мотор майы** Германияда жогорку сапаттагы минералдык базалык майга жана атайын иштелип чыккан кошулмалар пакетине негизделип өндүрүлгөн.

RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30 мотор майы оор жүк ташуучу унаалардын, карьердик жана курулуш техникасынын дизель двигательдери үчүн атайын иштелип чыккан жана бул түрдөгү автотранспорт үчүн эң мыкты мотор майлардын бири болуп эсептелет **RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30** мотор майы өтө оор шарттарда, катуу жүктөм менен иштеген дизель двигательдери үчүн арналган.

Колдонуу Formel Diesel Super 10W-30 төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Катализаторлор менен максималдуу шайкештик
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Мыкты муздак абалда иштетүү
- Жогорку оксидденүүгө туруктуулук
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Выбросдорду азайтуу
- Жогорку ишенимдүүлүк

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, CF-4	
ACEA	B4, E2	
Талаптарга жооп берет	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Type 2, VW 505.00, Volvo VDS, ZF TE-ML 07C	
Тыгыздык 20°Сде	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	82.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	147	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	6200 mPa*s	ASTM D5293
Айлануучу илешкектүүлүк (MRV) -30°Сде	20.600 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	8.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сунуштар	Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Typ 2, VOLVO VDS, VW 505 00, ZF TE-ML 07C	

ОЕМ аналогдору

Chrysler

VU02101

Hyundai Motor

520000610, 0520000610, 0520000410, 0520000C10

Mitsubishi

2423610, 2987610, MZ102682, 2987401, MZ102041

Nissan

KLBD010304, KLBD010302, KLBD010320

Toyota

0888083320, 0888301905, 0888301906, 0888083321, 0888301903, 0888301900

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1123205-001-06-100	4014835633483
	1123205-001-06-999	2200000006783
	1123205-001-01-100	2200000027139
60 L	1123205-060-01-100	4014835633469
		2200000020024
		2200000039781
208 L	1123205-208-01-100	2200000018977
		4014835633476
208 L	1123205-208-01-100 1123205-208-01-909	4014835633476
		4014835798182
		2200000018977
		2200000047458
20 L	1123205-020-01-100	4014835633421
10 L	1123205-010-01-100	4014835633414
		2200000017901
5 L	1123205-005-01-100	4014835633452
		2200000023230