

RAVENOL REP Racing Extra Performance 5W-30 жарыш мотор майы

илешкектүүлүк: 5W-30

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1141088-001
Продукт коду:
1141088-001-01-999
Штрихкод:
4014835852242



4 L

Продукт коду:
1141088-004
Продукт коду:
1141088-004-01-999
Штрихкод:
4014835852273



5 L

Продукт коду:
1141088-005
Продукт коду:
1141088-005-01-999
Штрихкод:
4014835854413



10 L

Продукт коду:
1141088-010
Продукт коду:
1141088-010-01-999
Штрихкод:
4014835852303



20 L

Продукт коду:
1141088-020
Продукт коду:
1141088-020-01-999
Штрихкод:
4014835852341



20 L, ecobox

Продукт коду:
1141088-B20
Продукт коду:
1141088-B20-01-888
Штрихкод:
4014835852327



60 L

Продукт коду:
1141088-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1141088-D60



208 L

Продукт коду:
1141088-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1141088-D28



1 000 L

Продукт коду:
1141088-700

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 – толугу менен синтетикалык, агымдуулугу жогору жарыш мотор майы.

Вольфрам камтылган атайын кошулмалар комплексинин аркасында, RAVENOL REP Racing Extra Performance 5W-30 спорттук режимде эң мыкты натыйжа берет. Трению азайтат, эскирүүнү кыскартат жана механикалык эффективдүүлүктү бир кыйла жакшыртат. Өтө жогорку жумушчу температурада да бышык май пленкасын камсыздайт. Эскирүүдөн, коррозиядан (оксидденүүдөн), көбүктөнүүдөн коргойт.

RAVENOL REP Racing Extra Performance 5W-30 автогонкаларга катышкан автоунаалардын бензин двигательдери үчүн, оор шарттарда атайын иштелип чыккан.

Партнерлор тарабынан тесттен өткөн: Nürburgring, Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher) тарабынан сунушталган.

Жарыш майын колдонуу RAVENOL REP Racing Extra Performance 5W-30 төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Иштөө жүктөмүнүн бардык шартында отун үнөмдөө
- Төмөн буулануу жөндөмдүүлүгү
- Туруктуу илешкектүүлүк касиеттер
- Муздак абалда мыкты иштетүүчү сапаттар
- Абдан жогорку температурада да туруктуу май пленкасы
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн комплекстүү коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN	
ACEA	C3	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	BMW Longlife-04, GM dexos2®, MB-Approval 226.5, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Opel OV 040 1547 - D30, Renault RN 0710	
Талаптарга жооп берет	Renault RN 0700	
Өнөктөштөр тарабынан тесттен өткөн	Nürburgring	
Тыгыздык 20°Сде	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	73.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	165	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.7 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	4301 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	14.870 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-60 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	6.2 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	244 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	8.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.8 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Renault RN0700	

ОЕМ аналогдору

Mercedes-Benz

A0019893701BGA6, A0019893701BGA0, A0019893701BGA8, A0019893701BGA4

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1141088-005-01-999	
20 L, ecobox	1141088-B20-01-888	
60 L	1141088-060-01-999	
208 L	1141088-208-01-999	