

RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30 жарыш мотор майы

илешкектүүлүк: 5W-30

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1141089-001
Продукт коду:
1141089-001-01-999
Штрихкод:
4014835852754



4 L

Продукт коду:
1141089-004
Продукт коду:
1141089-004-01-999
Штрихкод:
4014835852785



5 L

Продукт коду:
1141089-005
Продукт коду:
1141089-005-01-999
Штрихкод:
4014835852815



10 L

Продукт коду:
1141089-010
Продукт коду:
1141089-010-01-999
Штрихкод:
4014835852846



20 L

Продукт коду:
1141089-020
Продукт коду:
1141089-020-01-999
Штрихкод:
4014835852860



20 L, ecobox

Продукт коду:
1141089-B20
Продукт коду:
1141089-B20-01-888
Штрихкод:
4014835852884



60 L

Продукт коду:
1141089-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1141089-D60



208 L

Продукт коду:
1141089-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1141089-D28

RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30 – толугу менен синтетикалык, агымдуулугу жогору жарыш мотор майы. Сульфаттуу күлдүн төмөн деңгээли майдын булгануусун жана двигательдин эскиришин азайтат.

Заманбап автогонкаларга катышкан автоунаалардын бензин двигательдери үчүн, оор шарттарда колдонууга арналган. Вольфрам камтылган атайын кошулмалар комплексинин аркасында, RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30 спорттук режимде эң мыкты натыйжа берет. Трению азайтат, эскирүүнү кыскартат жана механикалык эффективдүүлүктү бир кыйла жакшыртат. Өтө жогорку жумушчу температурада да бышык май пленкасын камсыздайт. Эскирүүдөн, коррозиядан (оксидденүүдөн), көбүктөнүүдөн коргойт.

Партнерлор тарабынан тесттен өткөн: Nürburgring, Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher) тарабынан сунушталган.

Жарыш майын колдонуу RAVENOL RSP Racing Super Performance 5W-30 төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Иштөө жүктөмүнүн бардык шартында отун үнөмдөө
- Төмөн буулануу жөндөмдүүлүгү
- Туруктуу илешкектүүлүк касиеттер
- Муздак абалда мыкты иштетүүчү сапаттар
- Абдан жогорку температурада да туруктуу май пленкасы
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн комплекстүү коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Өнөктөштөр тарабынан тесттен өткөн	Nürburgring	
Тыгыздык 20°Сде	849 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12.2 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	71.9 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	168	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.57 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	4250 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	12.200 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-60 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	5.5 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	250 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.24 %wt.	DIN 51575

ОЕМ аналогдору

Alpine

101621, 0101621, 0101625, 101625, 0101626, 101626, 101623, 0101623, 0101622, 101622, 0101624, 101624

Volkswagen Group

GE60167C2

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
-----------	--------------	----------

5 L	1141089-005-01-999
20 L, ecobox	1141089-B20-01-888
60 L	1141089-060-01-999
208 L	1141089-208-01-999