

RAVENOL RCS Racing Competition Synto 5W-40 жарыш мотор майы

илешкектүүлүк: 5W-40

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1141090-001
Продукт коду:
1141090-001-01-999
Штрихкод:
4014835741911



4 L

Продукт коду:
1141090-004
Продукт коду:
1141090-004-01-999
Штрихкод:
4014835741997



5 L

Продукт коду:
1141090-005
Продукт коду:
1141090-005-01-999
Штрихкод:
4014835741959



20 L

Продукт коду:
1141090-020
Продукт коду:
1141090-020-01-999
Штрихкод:
4014835741928



20 L, ecobox

Продукт коду:
1141090-B20
Продукт коду:
1141090-B20-01-888
Штрихкод:
4014835841000



60 L

Продукт коду:
1141090-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1141090-D60



208 L

Продукт коду:
1141090-208

RAVENOL RCS Racing Competition Synto 5W-40 – толугу менен синтетикалык, жеңил агымдуу жана күйүүчү майды үнөмдөөчү автоунаа жарыштарына арналган мотор майы. Бул май синтетикалык жогорку полярдуу V тобундагы базалык май менен жогорку жана төмөн илешкектүүлүккө ээ полиальфаолефиндердин айкалышынын негизинде иштелип чыккан, бул илешкектүүлүк индексин жакшыртат.

Жогорку илешкектүүлүк индекси жана жогорку HTHS мааниси майдын кыйшайууга болгон туруктуулугун камсыздайт. Молибден жана вольфрам камтылган атайын кошумча заттар пакетинин аркасында бул гоночтук май максималдуу коргоо жана туруктуу иштөө шарттарын түзөт. **RAVENOL RCS Racing Competition Synto 5W-40** заманбап автогонка унааларынын двигательдери үчүн, оор шарттарда колдонууга иштелип чыккан. Молибден жана вольфрамдын касиеттери двигатель ичиндеги беттердин түзүлүшүн жакшыртып, трению жана эскирүүнү азайтат жана механикалык эффективдүүлүктү бир кыйла жакшыртат.

RAVENOL RCS Racing Competition Synto 5W-40 жарыш майы мыкты май пленкасын камсыздайт жана уникалдуу формуласы менен жогорку жумушчу температурада иштөөнү, коррозиядан (оксидденүүдөн) жана көбүктөнүүдөн коргоону кепилдейт.

Жарыш майын колдонуу RAVENOL RCS Racing Competition Synto 5W-40 төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Иштөө жүктөмүнүн бардык шартында отун үнөмдөө
- Төмөн буулануу жоготуулары
- Туруктуу илешкектүүлүк касиеттер
- Муздак абалда мыкты иштетүүчү сапаттар
- Өтө жогорку температурада да туруктуу май пленкасы
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өнөктөштөр тарабынан тесттен өткөн	Nürburgring	
Өнөктөштөр тарабынан сунушталган	Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher)	
Тыгыздык 20°Сде	848 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	15.03 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	93.9 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	168	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	4.26 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	6200 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	18.000 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-57 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	5.7 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	246 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	12.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.3 %wt.	DIN 51575
Колдонуу тармагы	Opel Motorsport	

ОЕМ аналогдору

Honda
90000XYA5W40B2, 90000XYA5W40

Nissan
KL050RN411, KL050RN414

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1141090-005-01-999	

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L, ecobox	1141090-B20-01-888	
60 L	1141090-060-01-999	
208 L	1141090-208-01-999	