

RAVENOL Racing Kart 2T 2T карттары үчүн мотор майы

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1144100-001
Продукт коду:
1144100-001-01-999
Штрихкод:
4014835727113



4 L

Продукт коду:
1144100-004
Продукт коду:
1144100-004-01-999
Штрихкод:
4014835727199



10 L

Продукт коду:
1144100-010
Продукт коду:
1144100-010-01-999
Штрихкод:
4014835727144



20 L

Продукт коду:
1144100-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1144100-B20



60 L

Продукт коду:
1144100-060



208 L

Продукт коду:
1144100-208



1 000 L

Продукт коду:
1144100-700

RAVENOL Racing Kart 2T – толугу менен синтетикалык мотор майы, 2-тактылуу двигательдер үчүн. Картинг спорту, стритрейсинг жана мотокросс боюнча Гран-При чемпионаттарындагы оор жүктөм шарттарында практикалык колдонууга негизделип иштелип чыккан.

Синтетикалык базалык майга негизделип, полиолэстерлер N.H.C. жана полиизобутилендер кошулган. Бул синтетикалык компоненттер татаал молекулярдык түзүлүшкө ээ болуп, эң жогорку коргоочу касиеттерди камсыздайт.

Толугу менен синтетикалык, эң жогорку сапаттагы мотор майы, Германияда полиэстер жана полиизобутен аралашмасынын негизинде өндүрүлгөн.

Колдонуу:

Минералдык жана синтетикалык 2-тактылуу мотор майлары менен 50:1 катышына чейин аралаштырууга болот (техниканын өндүрүүчүсүнүн көрсөтмөлөрүнө ылайык). Клещевина же метанол негизиндеги майлар менен аралаштырууга болбойт. **Бөлүнгөн майлоо системасы үчүн ылайыктуу эмес!** Жакшы аралашуу жөндөмүнө ээ.

Racing Kart 2T колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Төмөн эскирүү
- Оор жүктөм шарттарында кесилишке жогорку туруктуулук
- Поршеньдин сүрүлүшүнөн коргоо
- Лак сымал калдыктардын пайда болушусуз двигательдин кызмат мөөнөтүн узартуу
- Ар кандай температурада мыкты илешкектүүлүк
- Сагыз пайда кылбаган жана калдыктарсыз күйүү, күйгүзүүчү шамдарда топтолбойт
- Техниканын иштөөсүн жакшыртуу
- Мыкты аралашуу жөндөмдүүлүгү

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	FIA-CIK Homologation	
Тыгыздык 20°Сде	899 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	25 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	216.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	120	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-33 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	210 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	1.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	2T	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1144100-001-01-000	4014835639515
	1144100-001-06-999	2200000026514
4 L	1144100-004-01-999	
10 L	1144100-010-01-999	
20 L	1144100-020-01-999	
60 L	1144100-060-01-999	
208 L	1144100-208-01-999	