

RAVENOL Watercraft Fullsynth 2T

мотор майы

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1151210-001
Продукт коду:
1151210-001-01-999
Штрихкод:
4014835727717



4 L

Продукт коду:
1151210-004
Продукт коду:
1151210-004-01-999
Штрихкод:
4014835727793



10 L

Продукт коду:
1151210-010
Продукт коду:
1151210-010-01-999
Штрихкод:
4014835727748



20 L

Продукт коду:
1151210-020
Продукт коду:
1151210-020-01-999
Штрихкод:
4014835727724



20 L, ecobox

Продукт коду:
1151210-B20
Продукт коду:
1151210-B20-01-888
Штрихкод:
4014835779129



60 L

Продукт коду:
1151210-060



208 L

Продукт коду:
1151210-208



1 000 L

Продукт коду:
1151210-700

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt – 2 тактуу кыймылдаткычтар үчүн жогорку сапаттагы толугу менен синтетикалык мотор майы, көк түскө боёлгон.

Эстерлердин жана полиизобутилендин (PIB) негизинде атайын 2 тактуу кыймылдаткычтар үчүн майлардын кошумча компоненттери менен иштелип чыккан.

Заманбап аквабайктар (суу мотоциклдери) үчүн 2 тактуу кыймылдаткычтарга атайын иштелип чыккан.

Колдонуу чөйрөсү:

Бензин менен сунушталган аралаштыруу пропорциясы: 1:100.

Жогорку жүктөмдөрдө аба менен муздатылуучу жогорку айлануучу 2 тактуу бензин кыймылдаткычтары үчүн ылайыктуу.

Суу менен муздатылуучу заманбап аквабайктардын (суу мотоциклдеринин) 2 тактуу кыймылдаткычтары үчүн сунушталат.

WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык бөлүктөрүнүн мыкты майланышын
- От алдыруу шамдарынын тазалыгын, кыймылдаткычтын оптималдуу иштөөсүн камсыз кылуу
- Эскирүүгө жана коррозияга жогорку туруктуулукту
- Күйүү камерасынын, ошондой эле кирүү жана чыгуу каналдарынын тазалыгын, калдыктардын пайда болушун азайтуу
- Түтүн газдарынын төмөн эмиссиясын, жакшы күйүү деңгээлин
- Абдан төмөн катып калуу температурасын, бул өтө төмөн температураларда колдонууга мүмкүндүк берет

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	TD	
JASO	FD	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	NMMA TC-W3	
Спецификацияларга туура келет	ISO L-EGD	
Тыгыздык 20°Сде	865 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	10.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	70.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	128	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	143 °C	DIN EN ISO 2592
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	2T	

ОЕМ аналогдору

BRP

779710, 779730, 765146, 777118

Yamalube

YMD630230100, YMD630230201, YMD630230200, YMD630230202, YMD6302302A2, YMD630230501, YMD630230400, YMD6302305A2, YMD630230502, YMD630230500

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1151210-001-06-999 1151210-001-01-100	4014835639812 2200000023957
10 L	1151210-010-01-999	
20 L	1151210-020-01-999	
60 L	1151210-060-01-999	
208 L	1151210-208-01-999	