

RAVENOL Quad 4-T 10W-40 мотор майы

илешкектүүлүк: 10W-40

Жарым синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1152160-001
Продукт коду:
1152160-001-01-999
Штрихкод:
4014835771116



4 L

Продукт коду:
1152160-004
Продукт коду:
1152160-004-01-999
Штрихкод:
4014835771192



20 L, ecobox

Продукт коду:
1152160-B20



208 L

Продукт коду:
1152160-208
Продукт коду:
1152160-208-01-999
Штрихкод:
4014835867321

RAVENOL QUAD 4T 10W-40 – квадроциклдердин жана жолтандабастардын (All Terrain Vehicle) төрт тактуу кыймылдаткычтары үчүн жарым синтетикалык мотор майы.

Кошулмалардын атайын пакети трансмиссияны эскирүүдөн ишенимдүү коргойт, төмөн температураларда кыймылдаткычты жеңил ишке киргизип, андан ары кыймылдаууга шарт түзөт. Ар кандай иштөө шарттарында туруктуу май пленкасын камсыз кылат. Майдын аз сарпталышынын эсебинен газ чыгарууну азайтат.

Бул май KAWASAKI, YAMAHA, BOMBARDIER, SUZUKI маркасындагы квадроциклдердин төрт тактуу кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан. Нымдуу муфта жана каталирикалык нейтрализаторлор менен шайкеш келет.

Жыл бою колдонууга ылайыктуу.

RAVENOL QUAD 4T 10W-40 майынын колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Өтө төмөн температурада кыймылдаткычтын мыкты «суук» ишке кириши
- Стабилдүү май пленкасы жана эскирүүдөн жогорку коргоо
- Нымдуу муфта жана каталирикалык нейтрализаторлор менен шайкештик
- Жылдык негизде колдонууга ылайыктуулук
- Коррозиядан жогорку коргоо
- Майдын аз сарпталышынын эсебинен газ чыгаруунун төмөндөшү

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SL	
JASO	MA2	
Туура келет	Bombardier, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	857.4 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Жашыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	97.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	153	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.5 %wt.	DIN 51575
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	
Сунуштар	Bombardier, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha	