

# 2T үчүн мотор майы RAVENOL Selfmix 2T

Минералдык



## 0,1 L

Продукт коду:  
**1153100-100**  
Продукт коду:  
1153100-100-05-030  
Штрихкод:  
4014835102248



## 20 L

Продукт коду:  
**1153100-020**



## 208 L

Продукт коду:  
**1153100-208**



## 60 L

Продукт коду:  
**1153100-060**  
Продукт коду:  
1153100-060-01-999  
Штрихкод:  
4014835728660



## 20 L, eco box

Продукт коду:  
**1153100-B20**



## 1 L

Продукт коду:  
**1153100-001**  
Продукт коду:  
1153100-001-01-999  
Штрихкод:  
4014835728615



## 10 L

Продукт коду:  
**1153100-010**  
Продукт коду:  
1153100-010-01-999  
Штрихкод:  
4014835728646



## 4 L

Продукт коду:  
**1153100-004**



### 1 L диспенсер менен

Продукт коду:  
**1153100-D01**  
Продукт коду:  
1153100-D01-01-998  
Штрихкод:  
4014835780019



### 1 000 L

Продукт коду:  
**1153100-700**

**RAVENOL Selfmix 2T** – кичи техника үчүн эки тактуу кыймылдаткычтарда колдонулуучу минералдык май (иштөөчү суюктук катары колдонулат, күйүүчү май менен аралаштырылат).

Поршень шакекчелеринин оюкчаларында, күйүү камерасында жана чыгуу тешиктеринде кокс жаралышын алдын алат. Ошондой эле от алдыруу шамдарынын кирдешин жана сүрүлүүчү бөлүктөрдө дат басууну болтурбайт.

Колдонуу:

Суу же аба менен муздатылуучу эки тактуу кыймылдаткычтар үчүн универсалдуу майлоочу материал катары атайын иштелип чыккан. Аралаш жана өзүнчө майлоо системалары бар чакан жана орто көлөмдөгү кыймылдаткычтарда колдонууга ылайыктуу.

Өзүнчө майлоо системаларында колдонгондо, продукт мыкты майланууну жана чөйрөгө бөлүнгөн түтүндүн көлөмүнүн минималдашуусун камсыз кылат.

Суу же аба менен муздатылуучу эки тактуу бензин кыймылдаткычтарда колдонулат, мисалы: газон кыркучтар, бензин чынжыр араалар, триммерлер, ошондой эле мотоциклдер, мопеддер, мотовелосипеддер үчүн ылайыктуу.

**RAVENOL Selfmix 2T** үчүн сунушталган аралаштыруу пропорциялары:

Максимум – 1:50. Жабдуунун өндүрүүчүсүнүн сунуштарын так сактаңыз!

1000 мл таңгак үчүн:

15 л күйүүчү май = 1 : 15

20 л күйүүчү май = 1 : 20

25 л күйүүчү май = 1 : 25

30 л күйүүчү май = 1 : 30

40 л күйүүчү май = 1 : 40

50 л күйүүчү май = 1 : 50

**Selfmix 2T** колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Коррозиядан эң жогорку коргоо
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Кокс жаралышынан эркин иштөө
- Универсалдуу колдонуу
- Газ чыгарууну азайтуу аркылуу айлана-чөйрөнү коргоо

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                           | Мааниси                                                                                                            | Аудит           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                           | TC                                                                                                                 |                 |
| JASO                          | FB                                                                                                                 |                 |
| Спецификацияларга туура келет | ISO L-EGB, NMMA TC-W                                                                                               |                 |
| Туура келет                   | Dolmar, Hitachi, Husqvarna, Jonsered, Makita, Maruyama, McCulloch, Oregon, Partner, Poulan, Ryobi, STIHL           |                 |
| Тығыздык 20°Сде               | 872 g/cm <sup>3</sup>                                                                                              | EN ISO 12185    |
| Түсү                          | Кызыл                                                                                                              | визуалдык       |
| Илешкектүүлүк 100°Сде         | 9 mm <sup>2</sup> /s                                                                                               | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк 40°Сде          | 66.4 mm <sup>2</sup> /s                                                                                            | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк индекси VI      | 110                                                                                                                | DIN ISO 2909    |
| Муздоо температурасы          | -24 °C                                                                                                             | DIN ISO 3016    |
| Жануу температурасы           | 178 °C                                                                                                             | DIN EN ISO 2592 |
| Сунуштар                      | Dolmar, Hitachi, Husqvarna, Jonsered, Makita, Maruyama, McCulloch, Oleo-Mac, Oregon, Partner, Poulan, Ryobi, STIHL |                 |
| Кыймылдаткычтын жумшак иштеши | 2T                                                                                                                 |                 |

## OEM аналогдору

### Alpine

0100611, 0100612, 0100613, 0100615, 100611, 100612, 100613, 100615, 0100614, 100614

### Husqvarna

587808512

### STIHL

07813198411, 07813198410, 07813198434, 07813198433, 07813198401

### Suzuki

9900021B40016

## Токтотулган таңгактоо

| Таңгактоо           | Продукт коду                                                                         | Штрихкод                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 208 L               | 1153100-208-01-999                                                                   |                                                                                   |
| 60 L                | 1153100-060-01-100                                                                   | 4014835102262<br>2200000026651<br>2200000031754                                   |
| 20 L                | 1153100-020-01-999                                                                   |                                                                                   |
| 1 L                 | 1153100-001-01-100<br>1153100-001-01-001<br>1153100-001-06-999<br>1153100-001-01-998 | 4014835101371<br>2200000050939<br>2200000024886<br>2200000037497<br>2200000022400 |
| 10 L                | 1153100-010-01-999                                                                   |                                                                                   |
| 4 L                 | 1153100-004-01-999                                                                   |                                                                                   |
| 1 L диспенсер менен | 1153100-001-01-001<br>1153100-001-01-100                                             | 2200000024886<br>2200000037497<br>2200000050939<br>2200000022400<br>4014835101371 |