

2T асма кайыктар үчүн мотор майы RAVENOL Outboard Castor 2T



1 L

Продукт коду:
1159100-001
Продукт коду:
1159100-001-01-999
Штрихкод:
4014835856851



20 L

Продукт коду:
1159100-020



60 L

Продукт коду:
1159100-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1159100-D60



208 L

Продукт коду:
1159100-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1159100-D28

RAVENOL Outboard Castor 2T – кастор базалык майынын негизинде жана синтетикалык эстерлер кошулуп, эки тактуу кыймылдаткычтар үчүн атайын иштелип чыккан май. Атайын иштелип чыккан рецептура майдын мыкты майлоо касиеттерин, сдвигге туруктуулугун жана бардык жүктөм деңгээлдеринде коррозиядан жогорку коргоону камсыз кылат.

RAVENOL Outboard Castor 2T спорттук асма кайыктардын кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан. 14 500 айланууга чейинки ылдамдыкта поршень жана подшипник абдан жогорку температурага жана катуу басымга дуушар болот, ошол эле учурда мажбурланган бош жүрүш режиминде (ДВС) май берүүнүн көлөмү кыйла азаят. Бош жүрүш режиминде май пленкасын сактап, гидродинамикалык майлоону камсыз кылуу дээрлик мүмкүн эмес. Дал ушул экстремалдуу шарттар үчүн **RAVENOL Outboard Castor 2T** иштелип чыккан.

Castor 2T курамында 75%дан ашык кастор майы бар.

RAVENOL Outboard Castor 2T бирдей аралаштыруу катышында атаандаш майларга салыштырмалуу подшипниктерди мыктыраак майлоо менен айырмаланат. Экстремалдуу жүктөмдөрдө коленвалды жана подшипниктерди жакшыраак коргойт. Ошол эле учурда күйүү процессинде башка майларга караганда минимум калдыктар калтырат.

RAVENOL Outboard Castor 2T колдонууда аралаштыруу катышын тиешелүү температуралык шарттарга жараша ыңгайлаштырууга болот.

RAVENOL Outboard Castor 2T 54 ат күчүнөн (125 ccm) 240 ат күчүнө (700 ccm) чейинки кыймылдаткычтар үчүн колдонсо болот. Метанол менен аралаштырууга ылайыктуу.

Төмөн температурада жана обкатка режиминде сунушталган аралаштыруу катышы: 1 литр **RAVENOL Outboard Castor 2T** — 20 литр метанолго.

RAVENOL Outboard Castor 2T төмөнкү VRP Racing кыймылдаткычтары үчүн сунушталат, асма кайыктарда колдонулат:

O-125 ccm, O-175 ccm, O-250 ccm (2 цилиндрлүү боксер – 2 тактуу кыймылдаткычтар)

O-350 ccm (2, 3 же 4 цилиндрлүү боксер – 2 тактуу кыймылдаткычтар)

O-500 ccm жана O-700 ccm (4 цилиндрлүү боксер – 2 тактуу кыймылдаткычтар)

Outboard Castor 2T колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- От алдыруу шамдарында калдыктарсыз таза күйүү
- Оор жүктөм шарттарында сдвигге жогорку туруктуулук
- Поршеньдерди ишенимдүү майлоо аркылуу коргоо
- Спорттук жогорку жүктөм шарттарында поршень жана кыймылдуу поршень шакектери үчүн жылуулук берүүнү бузган нагар жана лак түрүндөгү калдыктардын пайда болушун алдын алуу
- Эскирүүдөн жогорку коргоо
- Жогорку жүктөм көтөрүмдүүлүк жана кыймылдаткычтын узак кызмат мөөнөтү
- Коррозиядан жогорку коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	VRP Racing Engines	
Тығыздык 20°Сде	951 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	19 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	250 mm²/s	DIN 51562-1
Сунуштар	O-125 ccm (2 Zylinder Boxer-Motoren 2 Takt), O-175 ccm (2 Zylinder Boxer-Motoren 2 Takt), O-250 ccm (2 Zylinder Boxer-Motoren 2 Takt), O-500 ccm (4 Zylinder Boxer-Motoren 2 Takt), O-700 ccm (4 Zylinder Boxer-Motoren 2 Takt), VRP Racing Engines	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	2T	