

RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic мотор майы

илешкектүүлүк: 25W-40

Синтетикалык

1 L



Продукт коду:
1162105-001

4 L



Продукт коду:
1162105-004
Продукт коду:
1162105-004-01-999
Штрихкод:
4014835729797

10 L



Продукт коду:
1162105-010
Продукт коду:
1162105-010-01-999
Штрихкод:
4014835729742

20 L



Продукт коду:
1162105-020

20 L, ecobox



Продукт коду:
1162105-B20

60 L



Продукт коду:
1162105-060

208 L



Продукт коду:
1162105-208
Продукт коду:
1162105-208-01-999
Штрихкод:
4014835729780

1 000 L



Продукт коду:
1162105-700

RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic – Германияда полиальфаолефиндердин негизинде жана гидрокрекинг базалык майы кошулуп өндүрүлгөн эң жогорку сапаттагы синтетикалык мотор майы.

Колдонуу:

RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic мотор майынын рецептурасы заманбап төрт тактуу дизелдик стационардык кайыктын кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан.

Кыймылдаткычты экстремалдуу оор шарттарда, анын ичинде максималдуу айлануудагы кыска мөөнөттүү жүктөмдөрдө, мисалы, винт суудан чыккан учурларда, ишенимдүү коргойт. Май тандоодо ката кетирбөө үчүн **RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic** көк түскө боёлгон.

БЕНЗИН МЕНЕН АРАЛАШТЫРУУГА БОЛБОЙТ.

MARINEOIL SHPD 25W-40 synthetic колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Жогорку деңгээлдеги тазалоочу жана диспергирлөөчү касиеттер
- Төмөн буулануу деңгээли
- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Жакшы ишке киргизүү касиеттери
- Май жана күйүүчү майды үнөмдүү сарптоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, CI-4	
ACEA	B4, E7	
Талаптарга жооп берет	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Туура келет	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Тыгыздык 20°Сде	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	13.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	91.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	148	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	6400 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	212 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.3 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Caterpillar, Detroit Diesel, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, VETUS DEUTZ, VOLVO PENTA, Yanmar	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1162105-001-01-999 1162105-001-06-999	
10 L	1162105-010-01-999	
20 L	1162105-020-01-999	
60 L	1162105-060-01-999	
208 L	1162105-208-01-999	
208 L	1162105-208-01-000	4014835704381 2200000050021