

RAVENOL Marineoil Diesel SHPD 15W-40 мотор майы

илешкектүүлүк: 15W-40

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1163100-001



4 L

Продукт коду:
1163100-004
Продукт коду:
1163100-004-01-999
Штрихкод:
4014835730090



10 L

Продукт коду:
1163100-010
Продукт коду:
1163100-010-01-999
Штрихкод:
4014835730045



20 L

Продукт коду:
1163100-020
Продукт коду:
1163100-020-01-999
Штрихкод:
4014835730021



20 L, eco box

Продукт коду:
1163100-B20



60 L

Продукт коду:
1163100-060
Продукт коду:
1163100-060-01-999
Штрихкод:
4014835730069



208 L

Продукт коду:
1163100-208
Продукт коду:
1163100-208-01-999
Штрихкод:
4014835730083



1 000 L

Продукт коду:
1163100-700

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 мотор майы Германияда жогорку сапаттагы минералдык базалык майдын негизинде жана гидрокрекинг базалык майын кошуу менен, атайын иштелип чыккан кошулмалар пакетин колдонуу аркылуу өндүрүлгөн.

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 мотор майы атайын төрт тактуу кайыктардын дизелдик кыймылдаткычтары үчүн иштелип чыккан. Атайын кошулмалар пакетинин курамы жогорку нымдуулук шарттарында эмульсиянын пайда болушуна жол бербейт.

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 мотор майы катерлердин, мотордук яхталардын жана кемелердин дизелдик кыймылдаткычтарын ишенимдүү коргойт, алар катаал шарттарда жана жогорку жүктөлгөн режимде иштетилет. Майды туура тандоодо ката кетирбөө үчүн RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 көк түскө боёлгон.

MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Жүктөмдөргө жана кычкылданууга абдан жогорку туруктуулук
- Эскирүүдөн эң мыкты коргоо
- Абдан жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Жарым кургак майлоо шарттарында жогорку коопсуздук резерви
- Май алмаштыруу интервалын узартуу
- Оор шарттарда кыймылдаткычтын жакшы иштөөсүн

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, CI-4	
ACEA	B4, E7	
Талаптарга жооп берет	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA, Volvo VDS-3	
Туура келет	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Тыгыздык 20°Сде	879.5 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	15 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	115.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	134	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	238 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сунуштар	Caterpillar, Detroit Diesel, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, VETUS DEUTZ, VOLVO PENTA, VOLVO VDS-3, Yanmar	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

ОЕМ аналогдору

Yamalube

YMD630420101, YMD630420102, YMD6304201A2, YMD6304201A3, YMD630420400, YMD630420401, YMD630420100, YMD6304201, YMD630420502, YMD630420501, YMD630420500, YMD6304205A2, YMD630422000, YMD630422001, YMD630422002, YMD630426000, YMD630426001

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1163100-001-01-999 1163100-001-06-999	
10 L	1163100-010-01-999	

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
208 L	1163100-208-01-100	4014835629684 2200000046178