

RAVENOL Marineoil PETROL 25W-40 mineral мотор майы

илешкектүүлүк: 25W-40

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1163220-001
Продукт коду:
1163220-001-01-999
Штрихкод:
4014835730519



4 L

Продукт коду:
1163220-004
Продукт коду:
1163220-004-01-999
Штрихкод:
4014835730595



10 L

Продукт коду:
1163220-010
Продукт коду:
1163220-010-01-999
Штрихкод:
4014835730540



20 L

Продукт коду:
1163220-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1163220-B20



60 L

Продукт коду:
1163220-060



208 L

Продукт коду:
1163220-208



1 000 L

Продукт коду:
1163220-700

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 – синтетикалык компоненттер кошулган минералдык мотор майы, кайыктын кыймылдаткычтары үчүн арналган. Стационардык жана асма бензин кыймылдаткычтары үчүн ылайыктуу.

Атайын тандалган кошулмалар пакети жогорку деңгээлдеги жуугуч, диспергирлөөчү жана эскирүүгө каршы касиеттерди камсыз кылат. Бул жогорку сапаттагы, жогорку коопсуздук резерви бар продукт.

Колдонуу:

SAE 25W-40 илешкектүүлүк класстагы май талап кылынган төрт тактуу бензин кайыктарында колдонуу үчүн атайын иштелип чыккан.

MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Катализаторлордун тазалыгын
- Жогорку деңгээлдеги жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттерди
- Кычкылданууга жогорку туруктуулукту
- Абдан жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттерди
- Эскирүүдөн мыкты коргоону
- Жогорку коопсуздук резервин
- Эмульсия пайда болушунун алдын алууну
- "Суук" абада ишке киргизүүдөгү мыкты касиеттерди

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	NMMA FC-W, NMMA FC-43514X	
Талаптарга жооп берет	Volvo Penta AB	
Спецификацияларга туура келет	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Туура келет	Evinrude, Honda, Johnson, Kohler, Mercruiser, Mercury, Suzuki, Yamaha, Yanmar	
Тығыздык 20°Сде	876 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	18.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	161.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	133	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -15°Сде	6500 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-30 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	241 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	11.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Сунуштар	Evinrude, Honda, Johnson, Kohler, Mercruiser, Mercury, Suzuki, VOLVO PENTA AB, Yamaha, Yanmar	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1163220-001-06-999	
10 L	1163220-010-01-999	
20 L	1163220-020-01-999	
60 L	1163220-060-01-999	
208 L	1163220-208-01-999	