

RAVENOL Motobike 4-T Ester 10W-50

мотор майы

илешкектүүлүк: 10W-50

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1171103-001
Продукт коду:
1171103-001-01-999
Штрихкод:
4014835730816



4 L

Продукт коду:
1171103-004
Продукт коду:
1171103-004-01-999
Штрихкод:
4014835730892



10 L

Продукт коду:
1171103-010
Продукт коду:
1171103-010-01-999
Штрихкод:
4014835888593



20 L

Продукт коду:
1171103-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1171103-B20



60 L

Продукт коду:
1171103-060
Продукт коду:
1171103-060-01-999
Штрихкод:
4014835730861



208 L

Продукт коду:
1171103-208



1 000 L

Продукт коду:
1171103-700

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-50 – төрт тактуу мотоцикл кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан заманбап синтетикалык мотор майы. Отун үнөмдөөнү камсыз кылат.

Кыймылдаткычты экстремалдуу оор шарттарда, анын ичинде узак убакыт жогорку айланууларда иштегенде ишенимдүү коргойт. Кургак сцепление жана май ваннасындагы сцепление менен жабдылган төрт тактуу спорттук мотоцикл кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан.

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-50 мотоспорт үчүн атайын иштелип чыккан жаңы жогорку технологиялуу продукт болуп саналат.

Колдонуу:

SAE 10W-50 илешкектүүлүк класстагы май талап кылынган бардык төрт тактуу мотоцикл кыймылдаткычтарында колдонулат.

MOTOBIKE 4-T Ester SAE 10W-50 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын тез майланышын
- Төмөн буулануу ылдамдыгынын аркасында майдын аз сарпталышын
- Оор шарттарда да шламдын, күйүк калдыктарынын жана коррозиянын пайда болушунан коргоону
- Бардык температурада клапандардын ишенимдүү функционалдуулугун
- Поршень шакектеринин жана клапандардын күйүү камераларында нагар пайда болбоосун
- Жогорку илешкектүүлүк индексин сактоо менен май алмаштыруу аралыгында илешкектүүлүктүн өзгөрбөстүгүн
- Уплотнөөчү материалдар менен нейтралдуу өз ара аракеттенүүнү

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Туура келет	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	855 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	17.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	120.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	162	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	5914 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	5.2 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	248 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.85 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

ОЕМ аналогдору

BRP

779234, 779235

Yamaha

LUB10W50SS12, LUB10W50SS04

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1171103-001-01-100	4014835702219 2200000018632

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L	1171103-020-01-999	
60 L	1171103-060-01-999	
208 L	1171103-208-01-999	