

Мотордук май RAVENOL Motobike 4-T Ester 15W-50

илешкектүүлүк: 15W-50

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1172113-001
Продукт коду:
1172113-001-01-999
Штрихкод:
4014835731219



4 L

Продукт коду:
1172113-004
Продукт коду:
1172113-004-01-999
Штрихкод:
4014835731295



10 L

Продукт коду:
1172113-010
Продукт коду:
1172113-010-01-999
Штрихкод:
401483588616



20 L

Продукт коду:
1172113-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1172113-B20
Продукт коду:
1172113-B20-01-888
Штрихкод:
4014835783522



60 L

Продукт коду:
1172113-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1172113-D60



208 L

Продукт коду:
1172113-208



1 000 L

Продукт коду:
1172113-700

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 15W-50 – мотоциклдердин 4 тактылуу кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан заманбап синтетикалык мотордук май. Отунду үнөмдөөнү камсыз кылат.

Экстремалдуу оор шарттарда, анын ичинде кыймылдаткычтын узак убакыт бою жогорку айлануу ылдамдыгында иштешинде да мотоцикл кыймылдаткычын ишенимдүү коргойт. Кургак сцепление менен да, майлуу ваннадагы сцепление менен да жабдылган спорттук мотоциклдердин төрт тактылуу кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан.

Бул мотоспорт үчүн атайын иштелип чыккан жаңы жогорку технологиялуу иштеп чыгуунун жыйынтыгы болуп саналат.

Колдонулушу:

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 15W-50 бардык JASO MA2 T903:2016 стандартына жана SAE 15W-50 илешкектүүлүк классына жооп берген төрт тактылуу мотоцикл кыймылдаткычтары үчүн колдонулат.

MOTOBIKE 4-T Ester SAE 15W-50 колдонулушу камсыз кылат:

- Кыймылдаткычтагы бардык маанилүү түйүндөрдү жана тетиктерди заматта майлоо
- Майдын аз сарпталышынын эсебинен төмөн көбүктөнүү
- Шламдын, күйүк тактарынын жана дат басуусунун пайда болушунан коргоо, атүгүл оор шарттарда да
- Гидротолкочтордун ар кандай температурада так иштеши
- Поршень шакектери менен клапандар жайгашкан күйүү камераларында күйүк тактарынын жоктугу
- Жогорку илешкектүүлүк индекси менен алмаштыруу аралык бүткүчө илешкектүүлүктүн туруктуулугу
- Герметик материалдарга карата нейтралдуу мамиле

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Туура келет	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	860 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	18.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	144.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	147	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	5.13 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -20°Сде	6300 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-30 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	256 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.86 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

ОЕМ аналогдору

BMW

83212213684, 83212218762, 83212444515, 83122405893, 83122405894, 83122406469, 83122406468, 83122405891, 83212365963, 83122405892, 83122406467, 83212455133, 89999405893, 83212410655, 83212410656, 83212334736

Yamaha

LUB15W50FS12

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
-----------	--------------	----------

1 L	1172113-001-01-100	4014835702110
	1172113-001-06-999	2200000025449
20 L	1172113-020-01-999	
60 L	1172113-060-01-999	
208 L	1172113-208-01-999	