

RAVENOL LHM+ гидрокүчөтүүчү суюктугу

Жарым синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1181110-001
Продукт коду:
1181110-001-01-999
Штрихкод:
4014835736511



4 L

Продукт коду:
1181110-004



10 L

Продукт коду:
1181110-010
Продукт коду:
1181110-010-01-999
Штрихкод:
4014835736542



20 L

Продукт коду:
1181110-020



20 L, eco box

Продукт коду:
1181110-B20



60 L

Продукт коду:
1181110-060
Продукт коду:
1181110-060-01-999
Штрихкод:
4014835736566



208 L

Продукт коду:
1181110-208
Продукт коду:
1181110-208-01-999
Штрихкод:
4014835736580



1 000 L

Продукт коду:
1181110-700

RAVENOL LHM+ Fluid – Германияда парафин негизиндеги базалык май жана гидрокрекингдик негиздин кошулмасы менен өндүрүлгөн, борборлоштурулган (бириктирилген) тормоз жана гидравликалык системалар үчүн жашыл түстөгү атайын жарым синтетикалык суюктук.

Тормоз системасынын элементтерин өтө оор пайдалануу шарттарында ишенимдүү коргойт. Төмөнкү температурадагы мүнөздөмөлөрү RAVENOL LHM+ Fluid атайын суюктугун жылдын бардык мезгилинде, анын ичинде өтө суук кышта да колдонууга мүмкүндүк берет.

PSA Standard B 71 2710 талаптарына ылайык өндүрүлөт жана PSA CITROËN менен PEUGEOT концернинин унааларынын тормоз жана гидравликалык башкаруу системалары, FIAT жана IVECO жүк унаалары, FIAT жана Fiat Kobelco атайын техникасы үчүн арналган.

RAVENOL LHM+ Fluid атайын суюктугу AMBRA LHM, Tutela LHM, CITROËN LHM жана PSA B 71 2710 сапат деңгээлиндеги башка алдыңкы европалык өндүрүүчүлөрдүн суюктуктары менен аралаштырууга жарактуу.

RAVENOL LHM+ Fluid атайын суюктугу VW-Norm TL 52146 (VW G002) сапат деңгээлиндеги жашыл түстөгү атайын суюктуктарды жана DOT-3(4;5.1) сапат деңгээлиндеги тормоз суюктуктарын кошкондо, башка ар кандай майлоочу материалдар менен аралаштырууга тыюу салынат.

LHM+ Fluid колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Төмөн коюлуу температурасы
- Төмөн температураларда да туруктуу илешкектүүлүк
- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индекси
- Төмөн температурада агымдуулук
- Бардык түрдөгү тыгыздоочу материалдар менен шайкештик
- Жогорку жүк астында илешкектүүлүктүн өзгөрүшүн алдын алуучу мыкты сырғанак туруктуулугу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Спецификацияларга туура келет	ISO 7308, PSA B71 2710	
Тыгыздык 20°Сде	831 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Жашыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	25.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк -40°Сде	2600	ASTM D445
Илешкектүүлүк индекси VI	273	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	3460 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-72 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	172 °C	DIN EN ISO 2592

ОЕМ аналогдору

Alpine

0100881

FEBI

24704

Hyundai Motor

0310000130

Jaguar

JLM9886S1, JLM9886

PSA Peugeot Citroen

1615099880, 9979A2

Pentosin

1990900001, 1402106, 601102653, 4008849502019, 601341144, 601101717

SWAG

64924704

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1181110-001-01-000	4014835648012
	1181110-001-06-999	2200000035066
4 L	1181110-004-01-999	
10 L	1181110-010-01-999	
20 L	1181110-020-01-999	
20 L, ecobox	1181110-B20-01-888	