

RAVENOL GHA-F Gearbox Hydraulic Actuator *трансмиссиялык майы*

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1181201-001
Продукт коду:
1181201-001-01-999
Штрихкод:
4014835766013



20 L, ecobox

Продукт коду:
1181201-B20

Электروهидравликалык трансмиссиялар үчүн атайын гидравликалык май.

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F – синтетикалык жана минералдык компоненттердин негизинде даярдалган, кошулмалардын күлсүз пакетине ээ болгон атайын гидравликалык май. Мыкты төмөн температурадагы мүнөздөмөлөргө ээ.

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F -40°Сден +100°Сге чейинки температура диапазонунда колдонулушу мүмкүн.

Peugeot/Citroen унааларындагы MCP электрондук башкаруучу трансмиссиялар жана FIAT/Alfa Romeo унааларындагы Dualogic, Selespeed трансмиссиялары үчүн арналган.

Тездиктерди которуу гидроприводунда, сервоприводдордо жана Peugeot EGS6 (Electronic Gearbox System), Citroen ETG6 (Efficient Tronic Gearbox), Fiat Dualogic, Alfa Romeo Selespeed унааларындагы роботташтырылган берүү кутучаларынын актуаторлорунда колдонулат.

Suzuki AMT Actuator Fluid 99000M24121-135 үчүн аналог болуп эсептелет.

Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Суюктуулукту жоготуу боюнча өтө төмөн температура чеги
- Жакшырылган илешкектүүлүк жана сүрүлүү коэффициенти
- Эскирүүдөн эң жогорку деңгээлдеги коргоо
- Жогорку термикалык туруктуулук
- Көпүрүк пайда болуудан коргоо
- Тыгыздоочу материалдарга нейтралдуу мамиле

- Коррозиядан оптималдуу коргоо

Талаптарга шайкеш келет:

- Citroen/Peugeot 9979.A4 – MCP Automated Gearbox үчүн
- Fiat 9.55550-SA1 Nr.F005.F98
- Fiat/Alfa Romeo 15081616 CS SPEED – Dualogic жана Selespeed Gearbox үчүн
- Toyota 08886-02206 – гидроподвескалар үчүн

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Fiat 9.55550-SA1, Fiat F005.F98, Suzuki AMT Actuator Fluid	
Туура келет	Fiat/Alfa Romeo 5081616 CS SPEED für Dualogic	
Тығыздык 20°Сде	827 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Жашыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	6.6 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	19.7 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	333	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-54 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	164 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Fiat 14621616, Fiat 9.55550-SA1, Fiat F005.F98, Fiat/Alfa Romeo 15081616 CS SPEED für Dualogic, Peugeot/Citroën 9979.A4 für MCP Automated Gearbox, Suzuki 99000M24121-135, Suzuki AMT Actuator Fluid	

OEM аналогдору

Chery

QR512E4004011

Fiat

14621616

PSA Peugeot Citroen

9979A4, 00009979A4

Suzuki

99000M24121135

Toyota

0888602206