

Автоматтык берүүлөр кутусунун майы RAVENOL ATF Dexron II E

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1211103-001
Продукт коду:
1211103-001-01-999
Штрихкод:
4014835732612



4 L

Продукт коду:
1211103-004
Продукт коду:
1211103-004-01-999
Штрихкод:
4014835732698



10 L

Продукт коду:
1211103-010
Продукт коду:
1211103-010-01-999
Штрихкод:
4014835732643



20 L

Продукт коду:
1211103-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1211103-B20



60 L

Продукт коду:
1211103-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1211103-D60
Продукт коду:
1211103-D60-01-888
Штрихкод:
4014835732636



208 L

Продукт коду:
1211103-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1211103-D28



1 000 L

Продукт коду:
1211103-700

Трансмиссиялык гидравликалык суюктук RAVENOL ATF Dexron II E Германияда полиальфаолефин (ПАО) негизинде жана атайын кошумчалар менен өндүрүлгөн.

Бул синтетикалык трансмиссиялык май автоматтык берүүлөр кутусу, гидрокүчөткүчтөр, кабина көтөрүүчү механизмдер жана башка гидравликалык жабдуулар үчүн колдонулат, анда төмөн тоңуу температурасын, механикалык жүктөмдөргө жогорку туруктуулукту жана жогорку илешкектүүлүк индексин талап кылган май керек болот.

Voith 55.6336.3x оригинал суюктуктарынын аналогу болуп саналат жана расмий түрдө жактырылган. Узартылган алмаштыруу интервалдарына ылайык келет (G1363). MB 236.8, Allison C4-32652009 (ATF II E) менен шайкеш.

Төмөнкү спецификацияларга жооп берет: Caterpillar TO-2, Ford Mercon, General Motors Dexron II E, MAN 339 түрү V-2 / 339 түрү Z-2, MB 236.5, ZF 09X / 14B / 16L / TE-ML 04D.

RAVENOL ATF Dexron II E колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Эскирүү, шлам, коррозия жана жабышуудан ишенимдүү коргоо
- Илешкектүүлүк-температуралык көрсөткүчтөрдүн жогорку кесилиш каршылыгы
- Өтө төмөн жана өтө жогорку температура шарттарында колдонууга жарактуулук
- Жогорку термикалык туруктуулук
- Жогорку жүктөмдө да көбүктүн пайда болбошу
- Бардык түрдөгү пломбалар менен шайкештик

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	Allison C-4, MB-Approval 236.8, Voith H55.6336.3x Extended Drain (G1363)	
Талаптарга жооп берет	Caterpillar TO-2, DTFR 13C150 (MB 236.8), MAN 339 Type V2, MAN 339 Type Z2, MB 236.5, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09X, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L	
Спецификацияларга туура келет	Ford MERCON®, GM Dexron® II E	
Тыгыздык 20°Сде	834 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	7.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	32 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк -40°Сде	8.3 mPa*s	ASTM D2983
Илешкектүүлүк индекси VI	191	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-57 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	226 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	1.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сунуштар	Caterpillar TO-2, DTFR 13C150 (MB 236.8), MAN 339 V2, MAN 339 Z2, MB 236.5, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09X, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L	
ATF спецификациялары	Dexron II E	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0100641, 0100642, 0100643, 100641, 100643, 0100645, 100645, 100642, 0100648, 0100644, 100644

Land Rover

STC8261

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1211103-001-01-000 1211103-001-06-999	4014835641211 2200000030788
10 L	1211103-010-01-999	

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L	1211103-020-01-999	
20 L, ecobox	1211103-B20-01-888	
60 L	1211103-060-01-888	
	1211103-060-01-999	
208 L	1211103-208-01-999	