

Трансмиссиялык май RAVENOL Mercon LV

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1211137-001
Продукт коду:
1211137-001-01-999
Штрихкод:
4014835842168



4 L

Продукт коду:
1211137-004
Продукт коду:
1211137-004-01-999
Штрихкод:
4014835842199



10 L

Продукт коду:
1211137-010
Продукт коду:
1211137-010-01-999
Штрихкод:
4014835862555



20 L

Продукт коду:
1211137-020



20 L, есобох

Продукт коду:
1211137-B20
Продукт коду:
1211137-B20-01-888
Штрихкод:
4014835862579



60 L

Продукт коду:
1211137-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1211137-D60



208 L

Продукт коду:
1211137-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1211137-D28

RAVENOL ATF MERCON LV Fluid — Ford автоматтык берүүлөр кутулары үчүн атайын иштелип чыккан синтетикалык трансмиссиялык суюктук. Өзгөчө формуласы узак кызмат мөөнөтүн жана эскирүүдөн мыкты коргоону камсыздайт.

RAVENOL ATF MERCON LV Fluid Ford спецификацияларынын талаптарына жооп берет.
Колдонуу чөйрөсү:

RAVENOL ATF MERCON LV Fluid автоматтык берүүлөр кутусуна Mercon® LV спецификациясы талап кылынган учурларда колдонулат.

RAVENOL ATF MERCON LV Fluid Ford тарабынан автоматтык берүүлөр кутулары үчүн белгиленген спецификация талаптарына жооп берет жана төмөнкү моделдерге ылайыктуу: TorqShift 6R140 (Power Stroke, 2010-жылдан баштап), TorqShift 5R110 (Ford Super Duty 2003–2009), 4R75W / E (2009-жылдан баштап), 6R80, 4F27E, 6F50N / 55N (2010-жылдан баштап), 6F35N жана HF35 Hybrid.

ATF Mercon LV колдонуу камсыздайт:

- Абдан жакшы агымдуулук жада калса экстремалдуу төмөнкү температурада
- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индекси
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Эскирүү, коррозия жана көбүк пайда болуудан коргоо
- Өтө жакшы сүрүлүү коэффициенти
- Жогорку термикалык жана кычкылданууга туруктуулук
- Абдан жакшы муздатуучу касиеттер
- Жогорку кесилүүгө туруктуулук

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	Ford MERCON® LV	
Талаптарга жооп берет	Ford WSS-M2C 938-A	
Тыгыздык 20°Сде	838 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	5.9 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	29.2 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	150	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	9.960 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-51 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	224 °C	DIN EN ISO 2592
Көбүк пайда болуу мүмкүнчүлүгү (I, II, III)	0/0, 30/0, 0/0 min.	ASTM D892
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1b	ASTM D130
Сунуштар	Ford ATF C-ML5, Ford Motorcraft XT-10-DLV, Ford Motorcraft XT-10-QLV, Ford WSS-M2C938-A, Ford 1776431, Ford XT-10-QLVC	
ATF спецификациялары	Mercon LV	

OEM аналогдору

FEBI

32605, 32600

Ford

179895, XT105Q3LV, XT105QLV, 1496116, 8000047, 1087900, 1776431, 1590988, 2433505, 4571525, 7U7JM2C938AC, 7U7JM2C938AA, 98SXM2C195AB, 9U7JM2C195AA, 7U7JM2C938AB, 1056857, XT10BLV, XT10QLVW, 105688401, XT10QLVC, XT10DLV, XT10QLV, XT106GLV, CXT10LV12, CXT11DLV, XT10DLVC, XT10DLVR, XT10QLV1, XT11DLV, CXT10DCLV

General Motors

95599588, 1940009

Mazda

000077122E01

SWAG

20932605, 20932600

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L, ecobox	1211137-B20-01-888	
60 L	1211137-060-01-999	
208 L	1211137-208-01-999	