

RAVENOL ATF M 6-Serie автоматтык берүүлөр кутусу үчүн майы

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1212105-001
Продукт коду:
1212105-001-01-999
Штрихкод:
4014835733312



4 L

Продукт коду:
1212105-004
Продукт коду:
1212105-004-01-999
Штрихкод:
4014835733398



10 L

Продукт коду:
1212105-010
Продукт коду:
1212105-010-01-999
Штрихкод:
4014835733343



20 L

Продукт коду:
1212105-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1212105-B20
Продукт коду:
1212105-B20-01-888
Штрихкод:
4014835787520



60 L

Продукт коду:
1212105-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1212105-D60
Продукт коду:
1212105-D60-01-888
Штрихкод:
4014835733336



208 L

Продукт коду:
1212105-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1212105-D28

RAVENOL MB 6-Serie ATF трансмиссиялык гидравликалык суюктугу Германияда гидрокрекинг ыкмасы менен алынган базалык май жана полиальфаолефиндер кошулуп, атайын кошумча заттар менен өндүрүлгөн. Бул Mercedes унааларынын автоматтык берүүлөр кутусу үчүн синтетикалык трансмиссиялык май болуп саналат.

RAVENOL MB 6-Serie ATF автоматтык берүүлөр кутусу үчүн майы MB 236.10 расмий уруксатына ээ жана Mercedes тарабынан MB 722.6 жана MB 722.7 сериясындагы автоматтык берүүлөр кутусунда колдонууга сунушталган — кепилдиктик жана кепилдиктен кийинки мезгилдерде.

Уникалдуу кошумча заттар пакети жана синтетикалык базалык майлардын айкалышы Daimler MB 722.6 жана MB 722.7 АКППсынын ишенимдүү иштешин камсыздайт. MB 236.10 расмий уруксатынын болушу RAVENOL MB 6-Serie ATF майын Mercedes-Benz расмий дилерлеринин сервис зоналарында колдонууга мүмкүндүк берет, анткени бул суюктук оригиналдуу Mercedes-Benz A0019892103 жана Chrysler 52107891A майларынын толук аналогу болуп саналат.

AG 722.8 (CVT вариатор) сегизинчи сериядагы жана AG 722.9 (жети баскычтуу) тогузунчу сериядагы автоматтык берүүлөр кутуларында колдонууга жол берилбейт.

RAVENOL ATF M 6-Serie майын колдонуу төмөнкүдөй артыкчылыктарды камсыздайт:

- Кыш мезгилинде да төмөн температурада мыкты майлоочу касиеттери
- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индекси
- Төмөн катып калуу температурасы
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Эскирүүгө, коррозияга жана көбүктөнүүгө комплекстүү коргоо
- Сцеплениенин шайкеш иштеши
- Герметик материалдарга карата нейтралдуу таасир
- Ингибиторлордун эсебинен түстүү металлдарга карата нейтралдуу жүрүм-турум

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	MB-Approval 236.10	
Тығыздык 20°Сде	847 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Муздоо температурасы	-51 °C	DIN ISO 3016
Сунуштар	Chrysler 52107891AA	

ОЕМ аналогдору

Chrysler

52107891A, 52107891AA

Mercedes-Benz

A0019892103S1, A0019892103, A0019892103S2, A001989210310

SsangYong

001989210310

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1212105-001-01-000	4014835700918 2200000023919
20 L	1212105-020-01-999	
60 L	1212105-060-01-999	
208 L	1212105-208-01-999	