

RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1215100-001
Продукт коду:
1215100-001-01-999
Штрихкод:
4014835890800



4 L

Продукт коду:
1215100-004
Продукт коду:
1215100-004-01-999
Штрихкод:
4014835890831



10 L

Продукт коду:
1215100-010
Продукт коду:
1215100-010-01-999
Штрихкод:
4014835890862



20 L

Продукт коду:
1215100-020
Продукт коду:
1215100-020-01-999



20 L, ecobox

Продукт коду:
1215100-B20
Продукт коду:
1215100-B20-01-888



60 L

Продукт коду:
1215100-060
Продукт коду:
1215100-060-01-999



208 L

Продукт коду:
1215100-208
Продукт коду:
1215100-208-01-999

RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid заманбап электр унааларынын талаптарын канааттандыруу үчүн атайын иштелип чыккан синтетикалык май. Тандалган кошумчалар жакшы электрдик каршылыкты жана диэлектрдик касиеттерди камсыз кылат. Атайын формула берүүдөгү электр компоненттерин коргоп, энергиянын жоготууларын азайтат. **RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid** сүрүлүүнү жана эскирүүнү азайтып, унаанын кызмат мөөнөтүн узартат.

RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid баардык заманбап электр унааларында жыл бою колдонуу үчүн идеалдуу. Атайын кошумча пакет көптөгөн OEMдердин талаптарына жооп берет.

Төмөнкүлөр үчүн иштелип чыккан:

- унаалардын кургак жана нымдуу кыймылдаткычтары менен трансмиссиялары: Honda, Hyundai, Kia, Nissan, Lexus, Toyota, Mazda, Chevrolet, Ford, Opel/Vauxhall, SsangYong, Dacia, Tata, MG, Mahindra, Lixiang, Hycan, XPeng, Weltmeister.

(Өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүн аткаруу зарыл)

МААНИЛҮҮ! Өзгөртүү учурунда, өткөргүчтү **RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid** менен жууп, андан кийин майды жаңыга алмаштырыңыз.

Суюктук тандоого кесипкөй мамилени талап кылган кызмат продуктусу. Суюктукту тандоо, алмаштыруу процедурасы жана жыштыгы боюнча өндүрүүчүнүн сунуштарын аткарыңыз.

RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Диэлектрик касиеттери;
- Жогорку электр каршылык;
- Жогорку эскирүүдөн коргоо;
- Өтүү материалдары менен эң сонун шайкештик;
- Өтө жакшы коррозиядан коргоо;
- Жогорку кычкылдануу туруктуулугунан улам узак кызмат мөөнөтү.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Honda 08200-9022, Honda 08295-999Z8VC1, Honda 08296-W99Z8WJG, Honda Ultra HEVF-Type 1.0	
Тыгыздык 20°Сде	838 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	6.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	30.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	161	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-48 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	218 °C	DIN EN ISO 2592
Жылуулук өткөрүмдүүлүк 0°Сде	150.7 mW/m•K	ASTM D7896
Жылуулук өткөрүмдүүлүк 20°Сде	146 mW/m•K	ASTM D7896
Жылуулук өткөрүмдүүлүк 60°Сде	139.5 mW/m•K	ASTM D7896
Жылуулук өткөрүмдүүлүк 100°Сде	134 mW/m•K	ASTM D7896
Жылуулук өткөрүмдүүлүк 140°Сде	130 mW/m•K	ASTM D7896
Менчик электр өткөрүмдүүлүк 0 °Сде	0.7 nS/m	DIN EN 60247
Менчик электр өткөрүмдүүлүк 20 °Сде	2.7 nS/m	DIN EN 60247
Менчик электр өткөрүмдүүлүк 80 °Сде	36.8 nS/m	DIN EN 60247
Менчик электр өткөрүмдүүлүк 140 °Сде	166.5 nS/m	DIN EN 60247
Менчик жылуулук сыйымдуулугу 0°Сде	2 J/g•K	ASTM D7896
Менчик жылуулук сыйымдуулугу 20°Сде	2 J/g•K	ASTM D7896
Менчик жылуулук сыйымдуулугу 60°Сде	2.1 J/g•K	ASTM D7896
Менчик жылуулук сыйымдуулугу 100°Сде	2.3 J/g•K	ASTM D7896
Менчик жылуулук сыйымдуулугу 140°Сде	2.5 J/g•K	ASTM D7896
Чектөө чыңалуусу	56,3 kV	IEC 60156

аты	Мааниси	Аудит
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	12.800 mPa*s	ASTM D2983
Сунуштар	Honda 08200-9022, Honda 08295-999Z8VC1, Honda 08296-W99Z8WJG, Honda Ultra HEVF-Type 1.0, Voyah ETF-EMC, Voyah H41202001	

OEM аналогдору

Volkswagen
G053013