

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1215101-001
Продукт коду:
1215101-001-01-999
Штрихкод:
4014835891135



4 L

Продукт коду:
1215101-004
Продукт коду:
1215101-004-01-999
Штрихкод:
4014835891166



10 L

Продукт коду:
1215101-010
Продукт коду:
1215101-010-01-999
Штрихкод:
4014835891197



20 L

Продукт коду:
1215101-020
Продукт коду:
1215101-020-01-999



20 L, ecobox

Продукт коду:
1215101-B20
Продукт коду:
1215101-B20-01-888



60 L

Продукт коду:
1215101-060
Продукт коду:
1215101-060-01-999



208 L

Продукт коду:
1215101-208
Продукт коду:
1215101-208-01-999



1 000 L

Продукт коду:
1215101-700

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF - бул заманбап электр унааларынын талаптарына жооп берүү үчүн атайын иштелип чыккан толугу менен синтетикалык май. Тандалган кошулмалар жакшы электрдик каршылыкты жана диэлектрдик касиеттерди камсыз кылат. Атайын формула трансмиссиядагы электр компоненттерин коргоо менен бирге энергиянын жоголушун азайтат.

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF сүрүлүүнү жана эскирүүнү азайтып, унаанын узак иштөө мөөнөтүн камсыздайт. Ал электр унааларындагы бардык трансмиссия компоненттерин натыйжалуу майлайт жана муздатат.

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF бардык заманбап электр унааларында жыл бою колдонуу үчүн идеалдуу. Атайын кошумча пакет көптөгөн OEM өндүрүүчүлөрүнүн талаптарына жооп берет.

Төмөнкүлөр үчүн иштелип чыккан:

- Honda, BMW (i-Line), Mini, Mitsubishi, Fiat, Hyundai, Dong Feng, Geely, Chery, Kia, Tesla, Volvo, VW, Nio, Lotus, Rimac, Rivian, Polestar сыяктуу унаалардын кургак жана нымдуу кыймылдаткычтары менен трансмиссиялар.

VOLVO / Geely / Lynk & Co / Schaeffler унааларынын ERAD 1, ERAD 2, ERAD 3 (Электрдик арткы октук жетек) системалары үчүн өзгөчө ылайыктуу.

Geely / Lynk & Co 8893040988 / Drive 8890005982 / TZ220XS109

(Өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүн аткарыңыз көрсөтмөлөр)

МААНИЛҮҮ! Трансмиссияны алмаштырганда, аны RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF менен чайкап, андан кийин суюктукту жаңы суюктук менен алмаштырыңыз. Бул суюктук тейлөө продуктусу болуп саналат жана аны тандоодо кесипкөй мамилени талап кылат. Суюктукту тандоо, графигин өзгөртүү жана жыштык боюнча өндүрүүчүнүн сунуштарын аткарыңыз.

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Диэлектрдик касиеттери;
- Жогорку электрдик каршылык;
- Эскилүүдөн эң сонун коргоо;
- Трансмиссия материалдары менен эң сонун шайкештик;
- Абдан жакшы коррозиядан коргоо;
- Жогорку кычкылдануу туруктуулугунан улам узак кызмат мөөнөтү.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	BOT 805C EV, VW G 053 013 M2	
Тығыздык 20°Сде	844 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	5.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	23 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	196	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-72 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	176 °C	DIN EN ISO 2592
Айланма төмөн температурадагы илешкектүүлүк (MRV) -55°Сде	19.400 mPa*s	ASTM D2983
Жылуулук өткөрүмдүүлүк 0°Сде	147.2 mW/m•K	ASTM D7896
Жылуулук өткөрүмдүүлүк 20°Сде	142.4 mW/m•K	ASTM D7896
Жылуулук өткөрүмдүүлүк 60°Сде	136 mW/m•K	ASTM D7896
Жылуулук өткөрүмдүүлүк 100°Сде	130.4 mW/m•K	ASTM D7896
Жылуулук өткөрүмдүүлүк 140°Сде	125.9 mW/m•K	ASTM D7896
Менчик электр өткөрүмдүүлүк 0 °Сде	2.8 nS/m	DIN EN 60247
Менчик электр өткөрүмдүүлүк 20 °Сде	8.4 nS/m	DIN EN 60247
Менчик электр өткөрүмдүүлүк 80 °Сде	82.9 nS/m	DIN EN 60247
Менчик электр өткөрүмдүүлүк 140 °Сде	322.5 nS/m	DIN EN 60247
Менчик жылуулук сыйымдуулугу 0°Сде	1.9 J/g•K	ASTM D7896
Менчик жылуулук сыйымдуулугу 20°Сде	1.9 J/g•K	ASTM D7896
Менчик жылуулук сыйымдуулугу 60°Сде	2.1 J/g•K	ASTM D7896
Менчик жылуулук сыйымдуулугу 100°Сде	2.2 J/g•K	ASTM D7896
Менчик жылуулук сыйымдуулугу 140°Сде	2.4 J/g•K	ASTM D7896
Чектөө чыңалуусу	55,5 kV	IEC 60156

аты

Мааниси

Аудит

Сунуштар

BOT 805C EV, ON EV W1, VW G 053 013 M2

OEM аналогдору

BMW

83225A1D718

Volkswagen Group

G053013M2