

RAVENOL STF трансмиссиялык майы

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1221105-001
Продукт коду:
1221105-001-01-999
Штрихкод:
4014835719910



4 L

Продукт коду:
1221105-004
Продукт коду:
1221105-004-01-999
Штрихкод:
4014835719996



10 L

Продукт коду:
1221105-010



20 L

Продукт коду:
1221105-020



20 L, eco box

Продукт коду:
1221105-B20



60 L

Продукт коду:
1221105-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1221105-D60
Продукт коду:
1221105-D60-01-888
Штрихкод:
4014835719934



208 L

Продукт коду:
1221105-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:

1221105-D28

Продукт коду:

1221105-D28-01-888

Штрихкод:

4014835719903

RAVENOL STF Synchromesh Transmission Fluid – Германияда полиальфаолефин (PAO) негизинде, атайын кошумчалар жана ингибиторлор кошулуп жасалган синтетикалык трансмиссиялык май. Берүүлөр кутусунун үзгүлтүксүз жана ишенимдүү иштешин камсыздайт.

RAVENOL STF Synchromesh Transmission Fluid — GM жана Chrysler концерндеринин унааларындагы берүүлөр кутулары жана раздаткалар үчүн атайын иштелип чыккан заманбап трансмиссиялык май. Ар кандай иштөө шарттарында эскирүүдөн максималдуу коргоону камсыздайт.

Колдонуу:

Гипоиддуу арткы берүүлөр же өзүнөн бөгөт коюучу дифференциалдары (Limited Slip) бар системалар үчүн колдонууга жараксыз.

STF Synchromesh Transmission Fluid колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Экстремалдуу иштөө шарттарында илешкектүүлүк мүнөздөмөлөрүн сактоо
- Жогорку кесилиш туруктуулугу жана мыкты термостабилдүүлүк
- Мыкты илешкектүүлүк-температура касиеттери
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Эскирүүдөн жакшы коргоо жана мыкты антизадирдик касиеттер
- Жогорку жүктөм шарттарында да көбүктүн пайда болбошу
- Төмөн температурада берүү кутусунун жакшы иштеши жана абдан төмөн агымдуулук жоготуу температурасы
- Кызмат мөөнөтүн узартуу
- Жогорку температура жана жүктөм шарттарында туруктуу май пленкасы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-9224, Chrysler MS-9417	
Тығыздык 20°Сде	842 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	7.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	36.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	175	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	8.900 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-51 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	216 °C	DIN EN ISO 2592
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1b	ASTM D130
Сунуштар	Chrysler 4874464, Chrysler 4874465, Chrysler MS-9224, Chrysler MS-9417, GM 1052931, GM 12345349, GM 12345577, GM 12377916, GM 9985535, GM 9985648, GM 9986105	

ОЕМ аналогдору

Chrysler

04874465, 05103528EA, 4874465, 04549614, 4874464, 04874464, 04874464AC, 04874464AB, 04549636, 04761526, 04876646, 04874464AA, 04874464GA, 04874464GB, 04874464GC

General Motors

1052931, 12345577, 9985535, 12345349, 12377916, 9986105, 9985648, 88900333, 88900399, 104014, 104006, 88865624, 88865631, 10953509, 88865736, 88865771, 10953465, 19104982, 19104981

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1221105-001-01-000	4014835718111 2200000024435 4014835629646
10 L	1221105-010-01-999	
20 L	1221105-020-01-999	

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
60 L	1221105-060-01-888	
	1221105-060-01-999	
208 L	1221105-208-01-888	
	1221105-208-01-999	