

RAVENOL MTF-4 70W трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 70W

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1221113-001
Продукт коду:
1221113-001-01-999
Штрихкод:
4014835878846



4 L

Продукт коду:
1221113-004
Продукт коду:
1221113-004-01-999
Штрихкод:
4014835878877



10 L

Продукт коду:
1221113-010
Продукт коду:
1221113-010-01-999
Штрихкод:
4014835878907



20 L

Продукт коду:
1221113-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1221113-B20



60 L

Продукт коду:
1221113-060



208 L

Продукт коду:
1221113-208

RAVENOL MTF-4 70W – берүүлөр кутусу жана редукторлордун ишенимдүү иштешин камсыздаган, төмөн эскирүү жана узак кызмат мөөнөтү менен мүнөздөлгөн май болуп саналат. Төмөнкү Hyundai/KIA берүү кутуларына ылайыктуу: D7GF1, D7UF1, M6CF1, M6CF4, M6CF3-1, M6GF2.

RAVENOL MTF-4 70W – толугу менен синтетикалык трансмиссиялык май, кылдат тандалган базалык майлардын жана атайын ылайыкташтырылган кошумчалардын негизинде иштелип чыккан.

Өндүрүүчүлөрдүн тиешелүү талаптарынан ашып түшөт жана механикалык трансмиссиялардагы өтө жогорку механикалык жана термиялык жүктөм шарттарында да, эң узак май алмаштыруу интервалдарында да, мыкты натыйжаларды камсыз кылат. Берүүлөр дээрлик тайгаланбастан иштеп, крутулуу моментинин жоготуулары минималдуу деңгээлде болот.

Сәйкеш келет SAE 70W илешкектүүлүк стандартына жана **API GL-4+** сапат деңгээлине.

Hyundai/KIA **WDGO-1**

майынын толук аналогу болуп эсептелет. **RAVENOL MTF-4 70W** колдонуу камсыздайт:

- Мыкты термостабилдүүлүк
- Эскирүү, коррозия жана көбүктөнүүдөн ишенимдүү коргоо
- Агымдуулукту жоготуу температурасынын төмөн деңгээли
- Герметик материалдарга карата нейтралдуу мамиле
- Төмөн температурада жакшы майлоо жана берүү которуу касиеттери
- Жайкы экстремалдуу жүктөм шарттарында да туруктуу майлоочу пленка

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-4+	
Талаптарга жооп берет	BOT 233 LVX, VW G 052 549 A2, VW G 055 549 A2	
Тыгыздык 20°Сде	843 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	5.59 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	23.04 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	198	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	2650 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-72 °C	DIN ISO 3016
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1a	ASTM D130
Сунуштар	BOT 233 LVX, GM 19259104, GM 19259105, GM 1940004, Hyundai/Kia 04300-2N100 WDGO-1, Hyundai/Kia 04300-KX1B0, KIA UM015-CH080, VW G 052 549 A2, VW G 055 549 A2	
Илешкектүүлүк Brookfield боюнча -55°Сде	19300 mPa*s	ASTM D2983

OEM аналогдору

Hyundai Motor

04300KX1B0, 043002N100, 04300KX1BA

KIA

UM015CH080

Volkswagen Group

G052549A2, G055549A2