

RAVENOL TSG 75W-90 трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 75W-90

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1222101-001
Продукт коду:
1222101-001-01-999
Штрихкод:
4014835734210



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1222101-D60
Продукт коду:
1222101-D60-01-888
Штрихкод:
4014835734234



1 000 L

Продукт коду:
1222101-700



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1222101-D28
Продукт коду:
1222101-D28-01-888
Штрихкод:
4014835734203



208 L

Продукт коду:
1222101-208
Продукт коду:
1222101-208-01-999
Штрихкод:
4014835734289



60 L

Продукт коду:
1222101-060
Продукт коду:
1222101-060-01-999



20 L, ecobox

Продукт коду:
1222101-B20
Продукт коду:
1222101-B20-01-888
Штрихкод:
4014835788923



20 L

Продукт коду:
1222101-020
Продукт коду:
1222101-020-01-999
Штрихкод:
4014835734227



10 L

Продукт коду:
1222101-010
Продукт коду:
1222101-010-01-999
Штрихкод:
4014835734241



4 L

Продукт коду:
1222101-004
Продукт коду:
1222101-004-01-999
Штрихкод:
4014835734296

RAVENOL TSG 75W-90 – жогорку сапаттагы синтетикалык трансмиссиялык май, Германияда гидрокрекинг ыкмасы менен алынган базалык майдын жана полиальфаолефиндердин (PAO) негизинде өндүрүлгөн.

Кошумча заттардын комплекси трансмиссиянын жана жеңил унаалардын берүүлөр кутусунун жогорку жүктөмдөгү элементтерин ишенимдүү эскирүүдөн коргойт.

Толугу менен синтетикалык базалык компоненттин кошулушу **RAVENOL TSG 75W-90** майын өтө төмөн температурада колдонууга мүмкүндүк берет жана жогорку термостабилдүүлүктүн аркасында май алмаштыруу интервалын узартат.

RAVENOL TSG 75W-90 колдонуу камсыздайт:

- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Жогорку жүктөм шарттарында туруктуулук
- Температура өзгөргөндө оптималдуу илешкектүүлүк
- Жогорку термостабилдүүлүк
- Кесилишке жакшы туруктуулук
- Жогорку жүктөмдө да туруктуу май пленкасы
- Абдан төмөн катып калуу температурасы
- Агып кетүүлөрдү алдын алуу үчүн эластомерлер менен жакшы шайкештик

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-4	
Талаптарга жооп берет	Ford ESF-M2C 175, GM B0401043, VW 501.50, VW G 052 911, VW G 060 726	
Тығыздык 20°Сде	837.5 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	15.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	95.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	176	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	88.700 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1b	ASTM D130
Сунуштар	Ford M2C-175, Opel/GM B0401043, VW 501 50, VW G 052 911 A2, VW G 060 726 A2	

ОЕМ аналогдору

Ford

XT4QGL, 1045737, 5015547, 97SXM2C200AA, 97SXM2C200BA, A86SX2C175AA, 5015548, A86SX2C175BA, 1045738, 5012119, A83SX2C175AA

Geely

SH550027967

Hyundai Motor

043005L1A0, 043005L1A00001, 043005L1A0, 043005L6A0

Hyundai XTeer

1011435, 1041435, 1120435

Toyota

0888581026, 0888581023, 0888501513

Volkswagen Group

G052178A2, G052178S0

Volvo

1161723, 1161647, 1161724

УАЗ

000000473400800, 473400800, 473401200

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1222101-001-01-000	4014835641112 2200000038432
	1222101-001-01-999-1	
	1222101-001-06-999	
60 L	1222101-060-01-999	
208 L	1222101-208-01-000	4014835641174
		2200000049636
20 L	1222101-020-01-000	4014835641129
	1222101-020-01-888	2200000030214
		2200000035103
10 L	1222101-010-01-000	4014835641143
		2200000024893