

RAVENOL LS 75W-90 трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 75W-90

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1222102-001
Продукт коду:
1222102-001-01-999
Штрихкод:
4014835734319



4 L

Продукт коду:
1222102-004
Продукт коду:
1222102-004-01-999
Штрихкод:
4014835734395



10 L

Продукт коду:
1222102-010
Продукт коду:
1222102-010-01-999
Штрихкод:
4014835734340



20 L

Продукт коду:
1222102-020



20 L, eco box

Продукт коду:
1222102-B20
Продукт коду:
1222102-B20-01-888
Штрихкод:
4014835789029



60 L

Продукт коду:
1222102-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1222102-D60
Продукт коду:
1222102-D60-01-888
Штрихкод:
4014835734333



208 L

Продукт коду:
1222102-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:

1222102-D28

Продукт коду:

1222102-D28-01-888

Штрихкод:

4014835734302



1 000 L

Продукт коду:

1222102-700

RAVENOL LS SAE 75W-90 – механикалык берүүлөр кутулары үчүн синтетикалык трансмиссиялык май.

Жогорку сапаттагы рафинирленген жана синтетикалык базалык майлардын негизинде иштелип чыккан, атайын кошумча заттар жана ингибиторлор менен күчөтүлгөн. Жогорку жүктөм алдында иштеген трансмиссиялар үчүн арналган жана берүүлөр кутусунун үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылат.

Айрыкча заманбап өзүнөн бөгөт коюучу (Limited Slip) дифференциалдар жана гипойддүү трансмиссиялар үчүн иштелип чыккан.

- Оригиналдуу суюктуктардын аналогу:
- GM/Opel 1940058
- GM/Opel 93165388
- GM/Opel 88862624
- GM/Opel 88862625

RAVENOL LS 75W-90 колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Дат басуудан жана коррозиядан мыкты коргоо
- Көбүктөнүүгө каршы ишенимдүү коргоо
- Күйүүчү майды үнөмдөө
- Жогорку басымда мыкты иштөө касиеттери
- Өзүнөн бөгөт коюучу дифференциалдардын мүчүлүштүксүз иштеши

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-5 LS	
Талаптарга жооп берет	ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 05D	
Спецификацияларга туура келет	MIL-L-2105 D	
Тыгыздык 20°Сде	839 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	17.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	102.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	182	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	84.300 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	210 °C	DIN EN ISO 2592
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1b	ASTM D130
Сунуштар	GM 1940058, GM 88862624, GM 88862625, GM 93165388, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 05D	

ОЕМ аналогдору

Alpine

1010503, 101501, 101503, 0101501, 101502, 0101502, 0101504, 101504, 0101505, 101505

BRP

779212, 619590097, 293600043, 779158, 779159, 293600011

General Motors

19352759, 104108, 88863089, 104061, 88862624, 104034, 88865740, 88865941, 88865872, 88865889, 19370829, 88865975, 9986290, 88862625, 19280530, 19368514, 104122, 19417365, 104129, 19417913, 88863090, 88865198, 9274070, 9121965, 1942387, 1940058, 93165388, 19280529, 19347435

Hyundai Motor

210000110, 0210000110

Hyundai XTeer

1011034, 1121034, 1041423

Isuzu

188405786H

Mazda

K020W0041R

Mitsubishi

MSC99063T, 8149630EX, MZ320345, 3775401, 3775610

Motorcraft

XY75W90QLS, XY75W90PTU, XY75W90TQL, XY90QL, XY90GL

Nissan

KLD3114002, KLE3A00001, KLD3180902, KE90799940, KLD311400203, KLD3180904, KLD3180904EU, KE90799940R, KLD318090403

Porsche

99991754600, 99991754500

SsangYong

0000000652

Subaru

K0305Y0900, K0321AA093, K0305Y0900, SOA4271800, SOA635302, K0318Y0000

Suzuki

9900022B17026

Toyota

0888581050

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1222102-001-01-000	4014835646117
	1222102-001-06-999	2200000028280
10 L	1222102-010-01-999	
20 L	1222102-020-01-999	
20 L, ecobox	1222102-B20-01-888	
60 L	1222102-060-01-999	
208 L	1222102-208-01-888	
	1222102-208-01-999	