

RAVENOL Getriebeoel MZG SAE 80 GL-4 трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 80W

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1223101-001
Продукт коду:
1223101-001-01-999
Штрихкод:
4014835734517



4 L

Продукт коду:
1223101-004
Продукт коду:
1223101-004-01-999
Штрихкод:
4014835734593



10 L

Продукт коду:
1223101-010



20 L

Продукт коду:
1223101-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1223101-B20



60 L

Продукт коду:
1223101-060



208 L

Продукт коду:
1223101-208



1 000 L

Продукт коду:
1223101-700

RAVENOL Mehrzweck-Getriebeöl MZG SAE 80 GL-4 минералдык трансмиссиялык май, жогорку деңгээлде тазаланган базалык май негизинде жана атайын кошумчалар комплексинин кошулушу менен өндүрүлгөн. Жогорку жүктөм көтөрүү жөндөмдүүлүгүн, эскирүүдөн ишенимдүү коргоону жана кычкылданууга туруктуулукту камсыздайт. Илешкектүүлүк-температуралык касиеттери мыкты, катып калуу температурасы төмөн жана ар кандай эксплуатациялык шарттарда көбүктүн пайда болушуна жол бербейт.

Колдонулган эскирүүгө каршы кошумчалар пакети агрессивдүү эмес жана жез эритмелерине терс таасир тийгизбейт.

Бул май заманбап берүү кутулары, дифференциалдар, раздаткалар, арткы гипоиддүү берүүлөр жана башка трансмиссия элементтери үчүн ылайыктуу. Өзгөчө эскирүүгө каршы кошумчалардын жогорку курамын талап кылган системаларда колдонулат. API GL-3 / GL-4 сапат деңгээлинде жана SAE 80W илешкектүүлүк классына туура келген суюктукту талап кылган бардык берүү кутулары үчүн сунушталат.

Getriebeöl MZG SAE 80 GL-4 колдонуу камсыздайт:

- Абдан жакшы жабышуу жана жогорку жүктөмдө да бекем май пленкасы
- Экстремалдуу шарттарда да төмөн температурада мыкты агымдуулук
- Эластомерлер менен толук шайкештик
- Берүү кутусундагы бардык металлдар үчүн өзгөчө коррозиядан коргоо
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Жогорку жүктөмдө да көбүктүн пайда болбошу
- Синхрондолгон берүүлөрдүн так иштешин камсыз кылуу
- Бардык фирмалык трансмиссиялык майлар менен аралашууга жана шайкештикке ылайыктуулук

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-4	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	DTFR 13B100	
Талаптарга жооп берет	Ford SQM-2C 9008-A, MAN 341 Type E1, MAN 341 Type Z1, MB 235.1, MB 235.14, ZF TE-ML 02A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 24A	
Спецификацияларга туура келет	MIL-L-2105 D	
Тыгыздык 20°Сде	872 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	10.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	84.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	102	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-30 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	230 °C	DIN EN ISO 2592
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1b	ASTM D130
Сунуштар	Ford SQM-2C-9008 A, MAN 341 E1, MAN 341 Z1, MB 235.1, MB 235.14, ZF TE-ML 02A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 24A	

ОЕМ аналогдору

BMW

81229407178, 81229407053, 81229407052

Chrysler

23091616

Hyundai Motor

0430000440

Volvo

1161969

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1223101-001-06-999	2200000003010
	1223101-001-01-000	2200000023056
10 L	1223101-010-01-999	
20 L, ecobox	1223101-B20-01-888	
20 L	1223101-020-01-999	
208 L	1223101-208-01-999	
60 L	1223101-060-01-999	