

RAVENOL Getriebeoel EPX 90 GL-5

трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 90

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1223202-001
Продукт коду:
1223202-001-01-999
Штрихкод:
4014835738010



4 L

Продукт коду:
1223202-004



10 L

Продукт коду:
1223202-010
Продукт коду:
1223202-010-01-999
Штрихкод:
4014835640641



20 L

Продукт коду:
1223202-020
Продукт коду:
1223202-020-01-999
Штрихкод:
4014835738027



20 L, eco box

Продукт коду:
1223202-B20



60 L

Продукт коду:
1223202-060



208 L

Продукт коду:
1223202-208
Продукт коду:
1223202-208-01-999
Штрихкод:
4014835738089



1 000 L

Продукт коду:
1223202-700

RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 90 GL-5 – минералдык трансмиссиялык май, жогорку деңгээлде тазаланган базалык май жана атайын EP (Extreme Pressure) кошумчалардын комплекси менен өндүрүлгөн. Бул май жеңил жана жүк ташуучу унаалардын, жолтандабас жана атайын техниканын берүүлөр кутулары менен трансмиссия элементтерин экстремалдуу оор шарттарда, анын ичинде шаардык «Старт-Стоп» режиминде да ишенимдүү коргойт. Курулуш жана жүк ташуучу техниканын агрегаттарын жогорку өзгөрмө жүктөм шарттарында узак мөөнөттүү коргоону камсыздайт. Жыл бою колдонууга ылайыктуу.

Колдонуу:

SAE 90 API GL-5 сапат деңгээлиндеги май талап кылынган заманбап берүү кутулары, дифференциалдар, раздаткалар, арткы гипоиддүү берүүлөр жана башка трансмиссиялык элементтер үчүн сунушталат.

Классификациялар жана спецификациялар:

RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 90 GL-5 төмөнкү спецификацияларга жооп берет:

Спецификациялар: API GL-5

Сунуштамалар: MIL-L-2105 D, MAN 342 Typ M1, MB 235.0, ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B, 21A, Ford SQM-2C-9002AA

Артыкчылыктары жана касиеттери:

RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 90 GL-5 камсыздайт:

- Муздак абалда ишке киргенде оптималдуу касиеттер
- Кышкы шарттарда эскирүүдөн мыкты коргоо
- Ар кандай жүктөм шарттарында жогорку эскирүү коргоосу менен туруктуу май пленкасы
- Жакшы кесилиш туруктуулугу
- Кычкылданууга абдан туруктуу жана көбүктүн пайда болбошу
- Майдын коюуланышына жана чөкмөлөрдүн пайда болушуна жол бербөө
- Карылыкка өзгөчө туруктуулук
- Мыкты илешкектүүлүк-температура мүнөздөмөлөрү
- Коррозиядан ишенимдүү коргоо, дат басууну жана түстүү металлдарды бүлдүрүүнү алдын алуу
- Герметик материалдарга карата нейтралдуу мамиле, бул май агып кетүүлөрдү алдын алат

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-5	
Талаптарга жооп берет	DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQ-M2C 9002-AA, MAN 342 Type M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	
Тыгыздык 20°Сде	882 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	130.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	108	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк 26°Сде	60.100 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-33 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	222 °C	DIN EN ISO 2592
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1b	ASTM D130
Сунуштар	DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQM-2C-9002 AA, MAN 342 M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	

ОЕМ аналогдору

Chrysler

05136033AB

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1223202-001-01-999 1223202-001-06-999	
1 L	1223202-001-01-000 1223202-001-06-999	4014835640610 2200000039590 4014835826359
4 L	1223202-004-01-999	

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
10 L	1223202-010-01-999	
20 L, ecobox	1223202-B20-01-888	
60 L	1223202-060-01-999	