

RAVENOL Sperrdifferential Hypoid Getriebeoel LS 85W-90 GL-5 **трансмиссиялык майы**

илешкектүүлүк: 85W-90

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1223301-001



4 L

Продукт коду:
1223301-004



20 L

Продукт коду:
1223301-020
Продукт коду:
1223301-020-01-999
Штрихкод:
4014835738423



20 L, ecobox

Продукт коду:
1223301-B20



60 L

Продукт коду:
1223301-060



208 L

Продукт коду:
1223301-208
Продукт коду:
1223301-208-01-999
Штрихкод:
4014835738485

RAVENOL Sperrdifferential Hypoid Getriebeoel LS 85W-90 – Германияда өндүрүлгөн, минералдык базалык май жана атайын кошумчалар комплексинин негизинде жасалган трансмиссиялык май.

Бул – өзүнөн бөгөт коюучу дифференциалдар (Limited Slip Differential – LSD) үчүн атайын иштелип чыккан, бардык мезгилде колдонууга ылайыктуу трансмиссиялык май.

Май кычкылданууга жогорку туруктуулукка ээ, иштөө температурасынын бардык диапазонунда күч агрегаттарын эскирүүдөн ишенимдүү коргойт. Жүктөм шарттарында туруктуу жана күчтүү май

пленкасын түзөт, бул кургак сүрүлүүнүн жана контакттык бөлүктөрдүн бузулушунун алдын алат.

Айрыкча жогорку сүрүлүү дифференциалдары менен жабдылган жетектөөчү көпүрө редукторлорунда колдонуу үчүн иштелип чыккан. Составында атайын сүрүлүү модификатору бар, ал дифференциалдагы вибрацияны азайтып, үн деңгээлин төмөндөтөт.

RAVENOL Sperrdifferential Hypoid Getriebeoel LS 85W-90 сунушталат автоунаалардын жетектөөчү көпүрөлөрүндө колдонууга (мисалы: джиптерде жана кубаттуу арткы жетүүчү автоунааларда), эгерде аларда өзүнөн бөгөт коюучу дифференциалдар орнотулган жана GL-5 LS класстагы май талап кылынса.

Sperrdifferential Hypoid Getriebeoel LS 85W-90 колдонуу камсыздайт:

- Жогорку жүктөм шарттарында да туруктуулук
- Эскирүүгө каршы кошумчалардын аркасында мыкты коргоо
- “Limited Slip” системалары үчүн оптималдуу сүрүлүү касиеттери
- Эскирүүдөн өзгөчө ишенимдүү коргоо
- Абдан жогорку температурада да кычкылданууга жакшы туруктуулук
- Жогорку ылдамдыкта да көбүк жана аба бөлүп чыгаруу жөндөмдүүлүгү
- Кара металлдар жана герметик материалдарга карата нейтралдуу жүрүм-турум
- Мыкты илешкектүүлүк-температура мүнөздөмөлөрү

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-5 LS	
Талаптарга жооп берет	ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E	
Спецификацияларга туура келет	MIL-L-2105 D	
Тыгыздык 20°Сде	889 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	17.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	177.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	108	DIN ISO 2909
Илешкектүүлүк Brookfield боюнча -12°Сде	12.100 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-33 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	214 °C	DIN EN ISO 2592
Медине коррозия тести, 121°С / 3 саат	1b	ASTM D130
Сунуштар	Ford Spezifikation, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0100761, 0100763, 0100764, 0100765, 100761, 100763, 100764, 100765

General Motors

19375057

Hyundai Motor

0210000100

Mercedes-Benz

A000989280312

Toyota

0888581004, 0888580933, 0888580924, 0888580623, 0888580626, 0888580633

Volvo

11708372, VOE11708372, 11708371, VOE11708371

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1223301-001-01-999	
4 L	1223301-004-01-999	
20 L	1223301-020-01-999	
20 L, ecobox	1223301-B20-01-888	
60 L	1223301-060-01-999	
208 L	1223301-208-01-000	4014835701489 2200000047489