

Трансмиссиялык май RAVENOL Catoel TO-4 SAE 10W

илешкектүүлүк: 10W

Минералдык



20 L

Продукт коду:
1310610-020
Продукт коду:
1310610-020-01-999
Штрихкод:
4014835740228



20 L, ecobox

Продукт коду:
1310610-B20



60 L

Продукт коду:
1310610-060



208 L

Продукт коду:
1310610-208
Продукт коду:
1310610-208-01-999
Штрихкод:
4014835740280



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1310610-D28



1 000 L

Продукт коду:
1310610-700

RAVENOL Catoel TO-4 SAE 10W — Германияда жогорку сапаттагы минералдык базалык майдын негизинде, атайын кошумчалар комплексинин колдонулушу менен өндүрүлгөн атайын трансмиссиялык май. Карьердик жана курулуш техникасынын трансмиссия элементтери, гидравликалык жеткичтери жана муфталары үчүн атайын иштелип чыккан. Көп дисктүү муфталарда жана «мокрые» тормоздордо колдонулат. Мотор майы катары колдонууга болбойт.

CATOEL TO-4 SAE 10W колдонулушу камсыздайт:

- Эскирүүдөн эң сонун коргоону

- Кислород менен реакцияга жогорку туруктуулукту
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттерди
- Компоненттердин иш мөөнөтүн узартууну
- Агрегаттардын максималдуу иш мөөнөтүн камсыздоону

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, MT-1	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	ZF TE-ML 03C	
Талаптарга жооп берет	Allison C-4, Caterpillar FD-1, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 07F	
Туура келет	Eaton Fuller	
Тығыздык 20°Сде	860 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	6.4 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	37.2 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	123	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-30 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Allison C4, Caterpillar FD-1, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Eaton Fuller, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 07F	

ОЕМ аналогдору

Caterpillar

143485, 7X7852

Volvo

15000659

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
208 L	1310610-208-01-000	4014835635180 2200000049254