

Гидравликалык май RAVENOL Hydraulikoel TSX 46 (HVLP)

илешкектүүлүк: 46

Минералдык



5 L

Продукт коду:
1323205-005



10 L

Продукт коду:
1323205-010



20 L

Продукт коду:
1323205-020
Продукт коду:
1323205-020-01-999
Штрихкод:
4014835760226



20 L, ecobox

Продукт коду:
1323205-B20



60 L

Продукт коду:
1323205-060



208 L

Продукт коду:
1323205-208
Продукт коду:
1323205-208-01-999
Штрихкод:
4014835760288



**208 L, басылган
баррель**

Продукт коду:
1323205-D28



1 000 L

Продукт коду:
1323205-700

RAVENOL Hydraulikoel TSX 46 (HVLP) — HVLP класстагы минералдык гидравликалык май. Жогорку даражада тазаланган базалык май жана атайын кошумчалар комплексинин колдонулушу туруктуу илешкектүүлүк индексин, эскирүү жана коррозиядан ишенимдүү коргоону, ошондой эле тыгыздоочу материалдарга карата нейтралдуу мамилени камсыздайт.

Гидравликалык майлар RAVENOL Hydraulikoel TSX 46 (HVLP) оор шарттарда иштөөгө арналган курулуш жана карьердик техниканын гидравликалык системаларында колдонулат, анын ичинде жогорку ылдамдыктагы жана жогорку басымдагы лопастануу, тиштүү жана аксел-поршендүү гидронасостордо. Гидравликалык системаларда күмүштөн же күмүш капталган тетиктер бар болгон учурда колдонууга болбойт.

Hydraulikoel TSX 46 колдонулушу камсыздайт:

- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индексин
- Эскирүүдөн мыкты коргоону
- Коррозиядан эң сонун коргоону
- Көбүк пайда болушунан коргоону
- Пластиктен жасалган тыгыздоочуларга карата нейтралдуу мамилени
- Төмөн катып калуу температурасын

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, Cincinnati Milacron P-68, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, Vickers Vane Pump	
Спецификацияларга туура келет	DIN 51524-3, ISO 6743-4 HV	
Тыгыздык 20°Сде	855 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	7.9 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	45 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	148	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	232 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	AFNOR 48-603 HV, CETOP RP 91H HV, Cincinnati Milacron P-68 (HM-32), Cincinnati Milacron P-69 (HM-68), Cincinnati Milacron P-70 (HM-46), FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, US Steel 127, US Steel 136, Vickers Vane Pump	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0100832, 0100831, 0100833

Scania

2252141

Volvo

VOE11706210, 11706210, VOE15030580, 15030580, 11713238, 11706211, VOE11713238, VOE11706211, VOE15030482, 15030482

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1323205-005-01-999	
60 L	1323205-060-01-999	
208 L	1323205-208-01-000	4014835642683 2200000043870