

Гидравликалык май RAVENOL Hydraulikoel TSX 68

илешкектүүлүк: 68**Минералдык****20 L**

Продукт коду:
1323206-020
Продукт коду:
1323206-020-01-999
Штрихкод:
4014835760325

**20 L, ecobox**

Продукт коду:
1323206-B20

**60 L**

Продукт коду:
1323206-060
Продукт коду:
1323206-060-01-999

**208 L**

Продукт коду:
1323206-208
Продукт коду:
1323206-208-01-999

**1 000 L**

Продукт коду:
1323206-700

RAVENOL Hydraulikoel TSX 68 (HVLP) – HVLP класстагы минералдык гидравликалык май. Жогорку даражада тазаланган базалык май жана атайын кошумча заттар комплексинин колдонулушу туруктуу илешкектүүлүк индексин, коррозия жана эскирүүдөн ишенимдүү коргоону, ошондой эле тыгыздоочу материалдарга карата нейтралдуу мамилени камсыздайт.

Колдонуу:

Гидравликалык майлар **RAVENOL Hydraulikoel TSX 68 (HVLP)** оор шарттарда иштөөгө арналган курулуш жана карьердик техниканын гидравликалык системаларында колдонулат, анын ичинде жогорку ылдамдыктагы жана жогорку басымдагы лопасттуу, тиштүү жана аксел-поршендүү гидронасостордо.

Колдонууга болбойт, эгер гидравликалык системаларда күмүштөн же күмүш капталган тетиктер болсо.

Спецификациялар:

RAVENOL Hydraulikoel TSX 68 (HVLP) төмөнкү спецификацияларга жооп берет:

Спецификациялар: DIN 51524, ISO 6743-4-HV, Teil 3 HVLP

DIN 51524, ISO 6743-4-HV, Teil 3 HVLP Сунушталат: AFNOR 48-603 HV, CETOP RP 91H HV, Cincinnati Milacron P-68 (HM-32), Cincinnati Milacron P-69 (HM-68), Cincinnati Milacron P-70 (HM-46), FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, US Steel 127, US Steel 136, Vickers Vane Pump

Артыкчылыктары жана касиеттери:

RAVENOL Hydraulikoel TSX 68 (HVLP) камсыздайт

Жогорку жана туруктуу илешкектүүлүк индексин

Эскирүүдөн эң сонун коргоону

Коррозиядан коргоону

Көбүк пайда болушунун алдын алган аба жана суу бөлүп чыгаруу касиеттерин

Резина тыгыздоочуларга карата нейтралдуу мамилени

Төмөн катып калуу температурасын

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	LOVAT LOV-204	
Талаптарга жооп берет	AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, Cincinnati Milacron P-68, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, Vickers Vane Pump	
Спецификацияларга туура келет	DIN 51524, DIN 51524-3, ISO 6743-4 HV	
Тыгыздык 20°Сде	862 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	11.4 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	68.5 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	161	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-35 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	242 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	0.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.06 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	AFNOR 48-603 HV, CETOP RP 91H HV, Cincinnati Milacron P-68 (HM-32), Cincinnati Milacron P-69 (HM-68), Cincinnati Milacron P-70 (HM-46), FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, US Steel 127, US Steel 136, Vickers Vane Pump	

ОЕМ аналогдору

Scania

2252142

Volvo

11708322, VOE11708322, 11708323, VOE11708323

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
60 L	1323206-060-01-000	2200000033871 2200000039439