

Гидравликалык май RAVENOL Hydraulikoel HLP-D 46

илешкектүүлүк: 46

Минералдык



20 L

Продукт коду:
1323305-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1323305-B20



60 L

Продукт коду:
1323305-060



208 L

Продукт коду:
1323305-208
Продукт коду:
1323305-208-01-999
Штрихкод:
4014835760783

RAVENOL Hydraulikoel HLP-D 46

— жуугуч касиетке ээ гидравликалык май, тазалоочу жана кирден арылтуучу таасири менен айырмаланат.

RAVENOL Hydraulikoel HLP-D 46

атайын тандалган базалык майлардын негизинде, коррозияны, эскирүүнү жана сүрүлүүнү алдын алуучу кошумчалар менен иштелип чыккан.

Май курамында гидравликалык системаны тазалоочу жуугуч жана диспергирлөөчү заттар бар. Бул кошумчалар булгануучу заттарды эритип, аларды суспензияда кармап, булганган гидравликалык системаларды тазалоого мүмкүндүк берет. Гидравликадагы функционалдык элементтер ошондой шартта иштейт, натыйжада система чөкмө жана кошулмалардан таза бойдон калат. Бул эмульгияланган суюктук гидравликанын үзгүлтүксүз иштешин камсыздайт.

Колдонуу тармагы:

RAVENOL Hydraulikoel HLP-D 46 айыл чарбадагы гидравликалык системаларда, курулуш техникасында, цемент заводдорунда, куюу цехтеринде жана гальваникалык муфталарда колдонууга арналган. Ошондой эле бул май функционалдык сыноо үчүн, агрегаттар жана машиналар үчүн киргизүүчү май катары, текстиль жабдууларында жана станоктордо колдонулушу мүмкүн.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Daimler DBL 6721, MAN N 698, Parker Denison HF-0	
Спецификацияларга туура келет	DIN 51524-2	
Тыгыздык 20°Сде	863 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	47.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	111	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-30 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	244 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Daimler DBL 6721, MAN N 698, Parker Denison HF-0	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L	1323305-020-01-999	
60 L	1323305-060-01-999	