

Лубрикатордук май RAVENOL ODL 32

илешкектүүлүк: 32W

Минералдык

1 L



Продукт коду:
1323404-001
Продукт коду:
1323404-001-01-999
Штрихкод:
4014835736610

5 L



Продукт коду:
1323404-005

10 L



Продукт коду:
1323404-010

20 L



Продукт коду:
1323404-020
Продукт коду:
1323404-020-01-999
Штрихкод:
4014835761124

20 L, ecobox



Продукт коду:
1323404-B20

60 L



Продукт коду:
1323404-060

208 L



Продукт коду:
1323404-208

RAVENOL ODL 32 — Германияда бардык типтеги пневмоаспаптар үчүн өндүрүлгөн атайын май.

Коррозиядан мыкты коргоону, эскирүүгө каршы коргоону, жакшы жабышуу касиеттерин жана кычкылданууга туруктуулукту камсыздайт. Кошумчалар көбүк пайда болушун алдын алып, майга жакшы суу бөлүү касиеттерин берет. Системаларда чөкмөлөрдүн пайда болушуна жол бербейт жана тазалоочу таасирди камсыз кылат. Жабдуулардын жогорку өндүрүмдүүлүгүн камсыздап, цилиндрдик кулпулардын муздашынан коргойт.

Колдонуу:

Атайын иштелип чыккан айланма жана сокку түрүндөгү пневмоаспаптарды майлоо үчүн, мисалы: отбойный молотоктор, оор отбойный молотоктор, тешкич молотоктор, пневмолопата, ошондой эле копёрлор жана башка пневмоаспаптар. Колдонуу жабдуунун эксплуатациялык нускамасында көрсөтүлгөн сунуштарга ылайык жүргүзүлөт же түздөн-түз пневмокамерага куюлат.

Талаптарга шайкештиги:

Atlas Copco Black&Decker Bosch Cress DeWalt Festo Hilti Hitachi Makita Ryobi Seno Sumake

ODL 32 Druckluftoel колдонулушу камсыздайт:

- Жогорку деңгээлдеги өндүрүмдүүлүктү
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттерди
- Жогорку жабышуу жөндөмдүүлүгүн
- Эскиришке өзгөчө туруктуулукту
- Эскирүүдөн мыкты коргоону
- Коррозиядан эң сонун коргоону
- Тыгыздоочу материалдарга карата нейтралдуу мамилени

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Black & Decker	
Туура келет	Atlas Copco Kompressor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	
Тығыздык 20°Сде	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	5.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	32.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	123	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-30 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	224 °C	DIN EN ISO 2592
Зубчатый берүүлөрдө майдын эскиришине туруктуулук тести	12 %wt.	DIN 51354/2
Сунуштар	Atlas Copco Kompressor, Black & Decker, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1323404-001-01-100	4014835644311 2200000020789
5 L	1323404-005-01-999	
10 L	1323404-010-01-999	
60 L	1323404-060-01-999	
208 L	1323404-208-01-999	