

# RAVENOL Vakuumumpenöl ISO VG 32

## вакуумдук майы

илешкектүүлүк: 32W

Минералдык



**1 L**

Продукт коду:  
**1330704-001**



**5 L**

Продукт коду:  
**1330704-005**



**10 L**

Продукт коду:  
**1330704-010**  
Продукт коду:  
1330704-010-01-999



**20 L**

Продукт коду:  
**1330704-020**  
Продукт коду:  
1330704-020-01-999  
Штрихкод:  
4014835758520



**20 L, eco box**

Продукт коду:  
**1330704-B20**



**60 L**

Продукт коду:  
**1330704-060**  
Продукт коду:  
1330704-060-01-999



**208 L**

Продукт коду:  
**1330704-208**  
Продукт коду:  
1330704-208-01-999  
Штрихкод:  
4014835758582

**RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 32** — тийиштүү тармактарда жогорку өндүрүмдүүлүккө жана кеңири колдонууга ээ болгон оптималдуу легирленген минералдык вакуумдук май.

Бул май жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттерге, картаюуга жогорку туруктуулукка жана коррозиядан ишенимдүү коргоого ээ. Кылдаттык менен тандалган кошулмалар пакети өзгөчө оор жүктөм шарттарында эскирүүдөн мыкты коргоону камсыздайт. Уплотнительно материалдарга нейтралдуу таасир этет.

RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 32 вакуумдук насосторду (пластинкалуу насос, диффузиялык насос, турбонасос) майлоо үчүн колдонулат, эгерде колдонуу шарттарында минералдык май талап кылынса, ошондой эле картерди майлоодо да колдонулат.

**Vakuumpumpenöl ISO VG 32** колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Жогорку өндүрүмдүүлүк, бул өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнө ылайык май алмаштыруу интервалдарын узартууга мүмкүндүк берет
- Жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Эскирүүгө жана коррозияга жогорку туруктуулук

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                                                     | Мааниси                                                                                                                                                                                                                                                                       | Аудит           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Талаптарга жооп берет                                   | Alcatel 100, Alcatel 119, Alcatel 120, BUSCH VM, BUSCH VMH, Balzers P3, Becker Vakuumpumpen, Beckmann 19, DIN 51506 VC, Fisherbrand 19, Hyvac 93055, ISO 6743-3 DVA, ISO DVC, Kinney Type A, Leybold-Heraeus 175, PVR Rotant, SAVANT SPO-1, Ulvac 100                         |                 |
| Тыгыздык 20°Сде                                         | 848 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         | EN ISO 12185    |
| Түсү                                                    | Ачык сары                                                                                                                                                                                                                                                                     | визуалдык       |
| Илешкектүүлүк 100°Сде                                   | 5.8 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                        | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк 40°Сде                                    | 32.1 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк индекси VI                                | 123                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIN ISO 2909    |
| Муздоо температурасы                                    | -30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIN ISO 3016    |
| Жануу температурасы                                     | 224 °C                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIN EN ISO 2592 |
| Зубчатый берүүлөрдө майдын эскиришине туруктуулук тести | 12 %wt.                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN 51354/2     |
| Сунуштар                                                | , Alcatel 100, Alcatel 119, Alcatel 120, BUSCH VM, BUSCH VMH, Balzers P3, Becker Vakuumpumpen, Beckmann 19, DIN 51506 VC, Edwards Ultragrade 19, Fisherbrand 19, Hyvac 93055, ISO 6743-3 DVA und DVC, Kinney Type A, Leybold-Heraeus 175, PVR Rotant, SAVANT SPO-1, Ulvac 100 |                 |

## Токтотулган таңгактоо

| Таңгактоо | Продукт коду       | Штрихкод |
|-----------|--------------------|----------|
| 5 L       | 1330704-005-01-999 |          |
| 10 L      | 1330704-010-01-999 |          |
| 60 L      | 1330704-060-01-999 |          |
| 208 L     | 1330704-208-01-999 |          |