

# RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 68

## вакуумдук майы

илешкектүүлүк: 68

Минералдык



**1 L**

Продукт коду:  
**1330706-001**



**5 L**

Продукт коду:  
**1330706-005**



**20 L**

Продукт коду:  
**1330706-020**  
Продукт коду:  
1330706-020-01-999  
Штрихкод:  
4014835758728



**20 L, ecobox**

Продукт коду:  
**1330706-B20**



**60 L**

Продукт коду:  
**1330706-060**  
Продукт коду:  
1330706-060-01-999  
Штрихкод:  
4014835758766



**208 L**

Продукт коду:  
**1330706-208**  
Продукт коду:  
1330706-208-01-999

**RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 68** — тийиштүү тармактарда жогорку өндүрүмдүүлүккө жана кеңири колдонууга ээ болгон оптималдуу легирленген минералдык вакуумдук май.

Бул май жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттерге, картаюуга жогорку туруктуулукка жана коррозиядан ишенимдүү коргоого ээ. Кылдаттык менен тандалган кошулмалар пакети өтө оор жүктөм шарттарында эскирүүдөн мыкты коргоону камсыздайт. Уплотнительно материалдарга нейтралдуу таасир этет.

**RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 68** вакуумдук насосторду (пластинкалуу насос, диффузиялык насос, турбонасос) майлоо үчүн колдонулат, эгерде колдонуу шарттарында минералдык май талап кылынса, ошондой эле картерди майлоодо да колдонулат.

**Vakuumpumpenöl ISO VG 68 колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:**

- Жогорку өндүрүмдүүлүк деңгээли
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Эскирүүдөн эң жакшы коргоо
- Коррозиядан мыкты коргоо
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Мыкты деэмульсациялоочу касиеттер
- Көбүктөнүүнү олуттуу түрдө жокко чыгарган мыкты деэмульсациялоочу касиеттер
- Уплотнительно материалдарга нейтралдуу таасир
- Төмөн кайноо температурасы

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                           | Мааниси                                                     | Аудит           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Талаптарга жооп берет         | AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers Vane Pump |                 |
| Спецификацияларга туура келет | DIN 51506 VC, DIN 51524-2                                   |                 |
| Тыгыздык 20°Сде               | 866 g/cm <sup>3</sup>                                       | EN ISO 12185    |
| Түсү                          | Ачык сары                                                   | визуалдык       |
| Илешкектүүлүк 100°Сде         | 9 mm <sup>2</sup> /s                                        | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк 40°Сде          | 68 mm <sup>2</sup> /s                                       | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк индекси VI      | 106                                                         | DIN ISO 2909    |
| Муздоо температурасы          | -27 °C                                                      | DIN ISO 3016    |
| Жануу температурасы           | 256 °C                                                      | DIN EN ISO 2592 |
| Сунуштар                      | AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers Vane Pump |                 |

## Токтотулган таңгактоо

| Таңгактоо | Продукт коду       | Штрихкод |
|-----------|--------------------|----------|
| 5 L       | 1330706-005-01-999 |          |