

# RAVENOL Waelzlagerfett LI-86

## пластикалык майы



### 1 kg

Продукт коду:  
**1340105-001**  
 Продукт коду:  
 1340105-001-03-000  
 Штрихкод:  
 4014835200838



### 5 kg

Продукт коду:  
**1340105-005**  
 Продукт коду:  
 1340105-005-03-000  
 Штрихкод:  
 4014835200852



### 10 kg

Продукт коду:  
**1340105-010**  
 Продукт коду:  
 1340105-010-03-000  
 Штрихкод:  
 4014835200845



### 15 kg

Продукт коду:  
**1340105-015**



### 25 kg

Продукт коду:  
**1340105-025**  
 Продукт коду:  
 1340105-025-03-000  
 Штрихкод:  
 4014835200821



### 100 g

Продукт коду:  
**1340105-100**  
 Продукт коду:  
 1340105-100-04-999  
 Штрихкод:  
 4014835844575



### 180 kg

Продукт коду:  
**1340105-180**  
 Продукт коду:  
 1340105-180-03-000  
 Штрихкод:  
 4014835200876



### 200 g

Продукт коду:  
**1340105-200**



**400 g**

Продукт коду:

**1340105-400**

Продукт коду:

1340105-400-04-999

Штрихкод:

4014835768444

**RAVENOL Wälzlagerfett LI 86**– минералдык негиздеги, сууга туруктуу универсалдуу пластикалык май, литий самыны загуститель катары колдонулган. Кычкылданууга жана коррозияга каршы ишенимдүү коргоону камсыздайт.

Бул май коюу, жабышчаак түзүлүшкө ээ жана металл беттерине мыкты жабышат. Төмөн температурада жакшы айланмалуулугу менен айырмаланат. Кирди жакшы түртөт жана сууга жуулууга туруктуу.

Ар түрдүү автоунаа механизмдеринде жана өнөр жай жабдууларында колдонууга ылайыктуу. Жогорку ылдамдыкта иштеген жылма жана айланма подшипниктерди майлоо үчүн сунушталат.

RAVENOL Wälzlagerfett LI 86 шассини, курулуш техникасын жана айыл чарба жабдууларын оор жүктөм шарттарында, ошондой эле тропикалык шарттарда майлоо үчүн сунушталат.

**Walzlagerfett LI 86** колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- ар кандай техника түрлөрү үчүн универсалдуу колдонууга ылайыктуулукту;
- кесилүүгө жакшы туруктуулукту;
- эскирүүдөн мыкты коргоону;
- механикалык жана химиялык туруктуулуктун жогорку деңгээлин;
- коррозияга каршы өзгөчө коргоону;
- эскирүүгө (карылыкка) каршы өзгөчө туруктуулукту;
- төмөн температурада да жакшы айланмалуулук жөндөмүн.

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                                             | Мааниси                                    | Аудит        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Спецификацияларга туура келет                   | DIN 51502 K3K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCFA3 |              |
| Түсү                                            | Ачык күрөң                                 | визуалдык    |
| Коюлткуч                                        | Литий самыны                               | DIN 51757    |
| NLGI-Class                                      | 3                                          | DIN 51818    |
| Продукттардын классификациясы                   | K3K-30                                     | DIN 51502    |
| Иштөө температурасы                             | -30 / +130 °C                              | DIN 51825    |
| Иштөө температурасы (кыска мөөнөттүү)           | 150 °C                                     | DIN 51757    |
| Пенетрация, 60 цикл                             | 220-250                                    | ISO 2137     |
| Коррозиядан коргоо тести, ниймалдуулук камерасы | 1                                          | DIN 51802    |
| Тамчынын түшүү температурасы                    | 190 °C                                     | DIN ISO 2176 |
| Медине коррозия тести, 120°C / 24 саат          | 1                                          | DIN 51811    |
| Суу өткөрбөстүк (3 саат / 90°C)                 | 1-90 °C                                    | DIN 51807-1  |
| VKA ширетүү жүктөмү                             | 2000 - 2200 N                              | DIN 51350-4  |
| Илешкектүүлүк, кинематикалык, 40°Cде            | 130 mm²/s                                  | DIN 51562-1  |

## ОЕМ аналогдору

### BMW

83232208093

### FEBI

31942

### Ford

2019057, 1776432

### General Motors

93165631, 90510336, 1948336

### Volkswagen Group

G052168A1, G052150A2

Токтотулган таңгактоо

| Таңгактоо | Продукт коду       | Штрихкод                       |
|-----------|--------------------|--------------------------------|
| 15 kg     | 1340105-015-03-000 |                                |
| 400 g     | 1340105-400-04-000 | 4014835200814<br>2200000027207 |