

RAVENOL Hot Red Grease HRG 2

пластикалык майы



1 kg

Продукт коду:
1340121-001
Продукт коду:
1340121-001-03-999
Штрихкод:
4014835756519



5 kg

Продукт коду:
1340121-005
Продукт коду:
1340121-005-03-999
Штрихкод:
4014835756557



10 kg

Продукт коду:
1340121-010
Продукт коду:
1340121-010-03-999
Штрихкод:
4014835756533



15 kg

Продукт коду:
1340121-015
Продукт коду:
1340121-015-03-999
Штрихкод:
4014835756564



25 kg

Продукт коду:
1340121-025
Продукт коду:
1340121-025-03-999
Штрихкод:
4014835756571



100 g

Продукт коду:
1340121-100
Продукт коду:
1340121-100-04-999
Штрихкод:
4014835844636



180 kg

Продукт коду:
1340121-180
Продукт коду:
1340121-180-03-999
Штрихкод:
4014835756588



200 g

Продукт коду:
1340121-200



400 g

Продукт коду:

1340121-400

Продукт коду:

1340121-400-04-999

Штрихкод:

4014835756540

RAVENOL Hot Red Grease HRG 2 – кызыл түстөгү автоунаа майы, минералдык базалык май негизинде өндүрүлгөн жана литий самыны менен коюуланган. Жогорку температурада иштеген автоунаалардын жылма жана айланма подшипниктерин, механизмдерди, түзмөктөрдү, конвейердик жабдууларды жана курулуш техникасын майлоо үчүн арналган. Май жакшы агууга туруктуу, коррозиядан жана даттан коргойт.

RAVENOL Hot Red Grease HRG 2 өнөр жайда жана автоунаа тармагында универсалдуу май катары колдонсо болот.

Айрыкча жүк ташуучу автоунаалардын подшипниктерин жана жогорку айлануу ылдамдыгындагы подшипниктерди майлоо үчүн ылайыктуу.

Hot Red Grease HRG 2 колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- универсалдуу колдонууга ылайыктуулукту;
- эскирүүдөн коргоону;
- механикалык жана химиялык туруктуулукту;
- коррозияга каршы ишенимдүү коргоону;
- металл беттерине мыкты жабышуучулукту;
- кычкылданууга жана эскирүүгө туруктуулукту;
- төмөн температурада да жакшы айланмалуулукту.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	MAN 284 Li-H2, MB-Approval 265.1	
Спецификацияларга туура келет	DIN 51502 KP2P-35, ISO 6743-9: ISO-L-XCEEB2	
Түсү	Кызыл	визуалдык
Коюлткуч	Литий самыны	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Продукттардын классификациясы	KP2P-35	DIN 51502
Иштөө температурасы	-35 / +160 °C	DIN 51825
Иштөө температурасы (кыска мөөнөттүү)	200 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 цикл	265-295	ISO 2137
Коррозиядан коргоо тести, ниймалдуулук камерасы	0	DIN 51802
Тамчынын түшүү температурасы	260 °C	DIN ISO 2176
Медине коррозия тести, 120°C / 24 саат	1	DIN 51811
Суу өткөрбөстүк (3 саат / 90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA ширетүү жүктөмү	2600 - 2800 N	DIN 51350-4
Илешкектүүлүк, кинематикалык, 40°Cде	140 mm²/s	DIN 51562-1

ОЕМ аналогдору

BMW

83190447919

FEBI

28193

Land Rover

STC3435

SWAG

10921909

